



**Powerline адаптер TP-Link
TL-PA4010P KIT, AV500, 1x
RJ45 100Mb/s, с
электросетевой розеткой,
два адаптера**

6 935364 031848 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/powerline/powerline-adapter-tp-link-tl-pa4010p-kit-av500-1x-rj45-100mb-s-s-elektrosetevoj-rozetkoj-dva-adaptera>

Price: **194,87 zł** gross / 158,43 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOPPHONTOM

Full product description

Комплект сетевых адаптеров TP-LINK PA4010P AV500

Бренд TP-Link выходит на растущий рынок технологии PowerLine со стартовым комплектом TL-PA4010P. Адаптеры PowerLine - это устройства, которые подключают компьютеры, HD-медиаплееры, телевизоры или игровые приставки к сети через электрические розетки. Устройство можно использовать в каждом доме и офисе благодаря повсеместно распространенной электропроводке, поэтому нет необходимости в дополнительных кабелях, антеннах или использовании дрели и других инструментов. Представленный набор является полным решением для соединения двух точек. **TL-PA4010PKIT со скоростью передачи до 600 Мбит/с обеспечивает 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с каждой стороны для подключения к телевизору, игровой консоли, маршрутизатору или любому другому устройству, оснащённому портом RJ-45.**



Быстрая и разветвленная домашняя сеть

TL-PA4010P достигает скорости до **500 Мбит/с при радиусе действия до 300 метров** без сложной настройки, необходимой для создания классической сети Ethernet, а безопасное соединение между адаптерами может быть установлено за две минуты. Передовая технология HomePlug AV обеспечивает быстрый и стабильный доступ в Интернет. Просто вставьте адаптеры в электрические розетки и нажмите кнопку сопряжения на устройстве, чтобы создать безопасную сеть. Настройка также занимает считанные минуты, после чего вы можете начать передачу потокового HD-видео или других приложений, требовательных к данным.



Сократите потребление энергии до 85%

Адаптеры TP-LINK этого поколения оснащены режимом энергосбережения, который снижает энергопотребление до 85%. Адаптер определяет, активно ли сетевое соединение Ethernet, а затем переключается в режим ожидания. Качественная защита необходима для сетевого оборудования. Для обеспечения безопасной связи между устройствами адаптер использует 128-битную технологию шифрования AES.

