



Power Line TP-Link TL-PA4020P KIT, AV600, 2x RJ45 100Mb/s, С электрической розеткой, Два адаптера



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/powerline/power-line-tp-link-tl-pa4020p-kit-av600-2x-rj45-100mb-s-s-elektriceskoj-rozetkoj-dva-adaptera>

Price: **219,67 zł** gross / 178,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPMKRMMPO

Full product description

Комплект сетевого адаптера TP-LINK PA4020P AV600

Стартовый комплект TL-PA4020P PowerLine Adapter Starter Kit подключает компьютеры, HD медиаплееры, телевизоры или игровые консоли к сети через электрические розетки. Его можно использовать в любом доме или офисе благодаря повсеместной электропроводке, поэтому нет необходимости в дополнительных кабелях, антеннах или использовании дрели и других инструментов. Представленный набор является полным решением для соединения двух точек. **Скорость передачи данных TL-PA4020P достигает 600 Мбит/с, и он предоставляет 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с с каждой стороны для подключения к Smart TV, маршрутизатору, компьютеру или любому другому устройству, оснащённому портом RJ-45.**



Быстрая и разветвленная домашняя сеть

Адаптеры TL-PA4020P обеспечивают скорость до **600 Мбит/с с радиусом действия до 300 метров** без сложной настройки, необходимой для создания классической сети Ethernet, а безопасное соединение между адаптерами TL-PA4020PW может быть установлено за две минуты. Передовая технология HomePlug AV обеспечивает быстрый и стабильный доступ в Интернет. **Просто подключите адаптеры к розеткам и нажмите кнопку сопряжения на устройстве, чтобы создать безопасную сеть.** Настройка также занимает считанные минуты, после чего вы можете начать передачу потокового HD-видео или других требовательных данных.



Сократите потребление энергии до 85%

Адаптеры TP-LINK TL-PA4020P оснащены режимом энергосбережения, который снижает энергопотребление до 85%. Адаптер определяет, активно ли сетевое соединение Ethernet, а затем переключается в режим ожидания. Качественная защита необходима для сетевого оборудования. Для обеспечения безопасной связи между устройствами адаптер использует 128-битную технологию шифрования AES.

