



Печатающий сервер TP-Link TL-PS110U с USB 2.0 и Fast Ethernet



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/akcesoria-sieciowe/pecatausij-server-tp-link-tl-ps110u-s-usb-20-i-fast-ethernet>

Price: **165,12 zł** gross / 134,24 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMDRML0H

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 80%
Высота	30 mm
Ширина	73 mm
Глубина	65 mm
Управление питанием	5V DC, 2A
Диапазон температур при хранении	-5 - 65 °C
Масса брутто	280 g
Интерфейс	USB 2.0
Диапазон измерения влажности	0 - 70%
Скорость передачи данных	100 Mb/s
Количество портов USB 2.0	1
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Глубина упаковки	168 mm
Высота упаковки	68 mm
Ширина упаковки	207 mm
Тип упаковки	Box
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW, TCP

Протоколы управления	Telnet
Управление через веб-интерфейс	Yes
Тип сетевого соединения	Ethernet LAN
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Цвет товара	Белый
Поддержка сети	Yes
DHCP клиент	Yes
Внутренний	No
Операционная система	Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12 or Later
Размеры товара (Ш x Г x В)	73 mm

Full product description

Сервер печати TP- TL-PS110ULink

Бренд TP-Link представляет на польском рынке сервер печати под названием **TL-PS110U**. Устройство позволяет подключить принтер к домашней сети через порт **USB** или к корпоративной сети через разъем **RJ-45**. Серверы печати TP-Link совместимы с большинством принтеров, представленных на рынке.



Широкий спектр мероприятий

TP-LINK TL-PS110U - это простой и доступный сервер печати для домашнего и делового использования. Устройство предлагает один порт USB для подключения принтера с интерфейсом USB, который может использоваться всеми клиентами, подключенными к 100 Мбит LAN. Сервер поддерживает сетевые стандарты IEEE 802.3/802.3u и поддерживает протоколы связи TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW TCP.



Мгновенная распечатка

Благодаря **быстрому микропроцессору** и использованию **порта USB 2.0** задания на печать обрабатываются выборочно в кратчайшие сроки. Устройство использует полезные приложения управления, включая **SNMP** для мониторинга сети и диагностики оборудования сервера печати. **TL-PS110U** имеет продуманный компактный дизайн, поэтому не занимает много места.



Характеристики

- Поддержка нескольких протоколов и операционных систем
- Простая настройка практически во всех сетевых средах
- Совместимость с 320 моделями принтеров на рынке
- Простота в управлении, простота в использовании
- Компактный дизайн, минималистский стиль - экономит пространство, хорошо вписывается в окружающую среду
- Быстрый микропроцессор и совместимый с USB 2.0 порт печати - молниеносная обработка заданий

