



Маршрутизатор TP-Link TL-R480T+, 5x RJ45 100Mb/s, Широкополосный с Балансировкой Нагрузки



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-tp-link-tl-r480t-5x-rj45-100mb-s-sirokopolosnyj-s-balansirovkoj-nagruzki>

Price: **267,64 zł** gross / 217,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSJRMMOQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	RoHS
Сопутствующие соединения	30000
Масса брутто	1800 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Полнодуплексный режим	Yes
Флэш-память	4 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes

Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Ширина упаковки	250 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
RS-232 порты	1
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
Тип Ethernet интерфейса	Fast Ethernet
Поддержка VLAN	Yes
Инструкция пользователя на CD-ROM	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оперативная память	64 MB
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Количество портов Fast Ethernet	5
Логи системных событий	Yes
Слот для SIM-карты	No
Тип источника питания	AC
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DRAM
Трансляция сетевых адресов	Yes
Предотвращение ARP атак	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Ethernet WAN	Yes
Роутинг на основе политик	Yes
Переадресация портов	Yes
Статический роутинг	Yes
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Вес изделия	2350 g

Full product description

Широкополосный маршрутизатор TL-R470T - профессиональное оборудование для малого бизнеса

TL-R470T - это **широкополосный маршрутизатор** с 3 портами **LAN/WAN**, одним портом **LAN** и одним портом **WAN**. Это позволяет пользователям получать доступ к услугам нескольких провайдеров одновременно. Он также предлагает **интеллектуальную балансировку полосы пропускания** на основе фактического использования **полосы пропускания** для обеспечения эффективного и непрерывного интернет-соединения. Маршрутизатор обеспечивает высокую окупаемость инвестиций при относительно низких накладных расходах.



Безопасная сеть

Для обеспечения защиты от нежелательных внешних атак маршрутизатор TL-R470T+ автоматически обнаруживает и блокирует **атаки типа "отказ в обслуживании" (DoS)**, такие как **TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death**. Он также предлагает функции фильтрации **IP/MAC/URL/ECB**, которые предотвращают подключение нежелательных пользователей к сети и посещение нежелательных сайтов клиентами сети. Устройство оснащено алгоритмами, которые улучшают производительность таких протоколов, как **FTP, H.323, SIP, IPsec** и **PPTP**, через NAT маршрутизатора.

Удобное управление и контроль доступа

Аутентификация на **странице приветствия** обеспечивает подключение к вашей сети только авторизованных посетителей, которые проходят аутентификацию при входе в систему. Контроль полосы пропускания позволяет ограничить использование полосы пропускания для определенных IP-адресов. Маршрутизатор также имеет функцию **E-Bulletin**, которая обеспечивает отправку сообщений пользователям маршрутизатора через веб-браузер и предоставляет информацию, например, об истечении срока действия учетной записи **PPPoE**.

Усовершенствованная защита от перепадов напряжения

TL-R470T+ предназначен для защиты вашего устройства в любых условиях. Поэтому он обладает такими функциями, как защита от перенапряжения и молниезащита с напряжением до **4 кВ**.