



Коммутатор TP-Link TL-SF1016, 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1016-16x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **193,84 zł** gross / 157,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOHSPP

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Пакетная буферная память	2 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	2.23 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	3.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3i
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Набор для крепления к стойке	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz

Входящее напряжение сети	100 V
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16

Full product description

Сетевой коммутатор, монтируемый в стойку

TP-Link TL-SF1016 - это **сетевой коммутатор** с привлекательной ценой, безопасным внутренним источником питания и возможностью монтажа в стойку, что делает его лучшим выбором для сетей до 16 пользователей. Имея 16 портов **Fast Ethernet**, TL-SF1016 основан на инновационной энергосберегающей технологии, которая экономит до 40% электроэнергии.



Высокая производительность

Коммутатор **TL-SF1016** является хорошим выбором для сетевых администраторов, которые ищут лучшее и наиболее эффективное решение по минимально возможной цене. Бесшовная архитектура коммутации трафика коммутатора позволяет пересылать и фильтровать пакеты на полной скорости с максимальной пропускной способностью канала. Кадры 10K jumbo повышают эффективность передачи больших объемов данных. **TL-SF1016** предназначен для требовательных пользователей, для которых приоритетным является высокое качество сетевых соединений.



Расширенные возможности

Автоматический режим работы переключателя "подключи и работай" обеспечивает простую и беззаботную установку. Дополнительное программное обеспечение не требуется. Благодаря функции MDI/MDIX нет необходимости в перекрестных кабелях или восходящих портах. Функция автоматического согласования определяет на каждом порту скорость передачи данных подключенного устройства (10 или 100 Мб/с), обеспечивая наилучшую производительность. Настольный корпус позволяет разместить устройство в местах, где не так много свободного пространства. Также безопасно и удобно размещать выключатель в стойке. Светодиодные индикаторы предоставляют информацию о рабочем состоянии устройства и обнаружении основных ошибок при передаче данных.

