



Коммутатор TP-Link TL-SF1016D, 16x RJ45 100Mb/s, Настольный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1016d-16x-rj45-100mb-s-nastol-nyj>

Price: **112,98 zł** gross / 91,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIQOHTJP

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	40 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Настенный	Yes
Ширина	200 mm
Глубина	142 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	3.23 W
Масса брутто	590 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	3.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3u
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes

поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	9 V
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	285 mm
Высота упаковки	68 mm
Тепловыделение	11.01 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	223 mm
Тип упаковки	Коробка
Руководство пользователя	Yes
Минимальные системные требования	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов Fast Ethernet	16
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

16-портовый коммутатор - TL-SF1016D

TP-Link TL-SF1016D - это **16-портовый коммутатор Fast Ethernet** 10/100 Мбит/с с автосогласованием скорости соединения. Это универсальная модель коммутатора, предназначенная для использования дома или в офисе (SOHO).



Высокая производительность

Коммутатор TL-SF1016D использует функцию **MDI/MDIX**, поэтому нет необходимости использовать перекрестные кабели. Архитектура коммутации трафика TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D дает нам возможность пересылать и фильтровать пакеты на максимальной скорости с полной пропускной способностью. Использование 10K Jumbo Frames повышает эффективность передачи больших объемов данных. TL-SF1016D поддерживает стандарты управления полосой пропускания для **полнодуплексного** режима (IEEE 802.3x) и обратного давления для **полудуплексного**.



Green TP-Link

Коммутатор Fast Ethernet нового поколения TL-SF1016D оснащен инновационными энергосберегающими технологиями, которые позволяют значительно увеличить пропускную способность сети при значительно меньшем энергопотреблении. Устройство автоматически регулирует потребление энергии в зависимости от состояния соединения и длины кабеля. TL-SF1016D соответствует европейской директиве **RoHS**, которая предписывает ограничить использование оборудования, изготовленного из экологически

опасных материалов.



Простота в использовании

Автоматический режим работы переключателя "**подключи и работай**" обеспечивает простую и беззаботную установку. Дополнительное программное обеспечение не требуется. **Функция автосогласования** определяет на каждом порту скорость передачи данных подключенного устройства, 10 или 100 Мбит/с, гарантируя тем самым наилучшую производительность.

