



Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS, 16x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1016ds-16x-rj45-100mb-s>

Price: **177,59 zł** gross / 144,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHSOHTKO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, RoHs
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	2 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	2.06 W
Масса брутто	1950 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Поддержка резервных вентиляторов	Yes
Коммутационная способность	3.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3i
Тип свича	Неуправляемый
Резиновые ножки	Yes
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Защита статического порта	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	7.03 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP
Руководство пользователя	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Fast Ethernet	16
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-T
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Коммутатор TP- TL-SF1016DSLink

Коммутатор Fast Ethernet TL-SF1016DS позволяет модернизировать старую сеть и превратить ее в высокопроизводительную, недорогую и простую в использовании сеть 1000 Мбит/с. Поскольку все 16 портов поддерживают Auto MDI/MDIX, вам не нужно беспокоиться о типе кабеля, просто подключите устройство. **TL-SF1016DS** - это экологически безопасное решение. Благодаря использованию инновационной технологии, устройство может экономить до 75% потребляемой энергии



Высокая производительность TL-SF1016DS

Благодаря монтируемому в стойку металлическому шасси, сертифицированному внутреннему источнику питания и возможности подключения до 16 пользователей, этот коммутатор представляет собой безопасное и надежное решение по очень доступной цене. Используя архитектуру коммутации без блокировки, **TL-SF1016DS** пересылает и фильтрует пакеты на полной скорости передачи данных, обеспечивая максимальную пропускную способность. Контроль потока **IEEE 802.3x** для полнодуплексного режима и обратное давление для полудуплексного режима снижают перегрузку сети и обеспечивают надежную работу.



Основные характеристики

- Энергоэффективность благодаря инновационной технологии позволяет экономить до 75% электроэнергии
- 2. Поддерживает управление потоком IEEE 802.3x для полного дуплекса и обратное давление для полудуплекса
- 3. Разблокированная архитектура коммутации пересылает и фильтрует пакеты на полной скорости передачи данных для максимальной пропускной способности
- 4. Коммутационная способность - 3,2 Гбит/с
- 5. Хранение и пересылка, схема коммутации

6. Функция Auto MDI/MDIX устраняет необходимость в коммутационных шнурах
7. Поддержка автоматического обучения и автоматического старения M-адресаAC
8. Функция автосогласования портов обеспечивает интеллектуальную интеграцию оборудования, от 10 до 100 Мбит/с
9. Plug-and-play для простой установки
10. Безвентиляторная конструкция для бесшумной работы

