




Коммутатор TP-Link TL-SF1048, 48x RJ45 100Mb/s, Установка в шкаф



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1048-48x-rj45-100mb-s-ustanovka-v-skaf>

Price: **485,71 zł** gross / 394,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSHRMMNI

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	260 mm
Автоматическое согласование	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	9.9 W
Масса брутто	2620 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	9.6 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3i
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	528 mm

Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	33.78 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	CSMA/CD, TCP/IP
Руководство пользователя	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Fast Ethernet	48
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Составной	No
Операционная система	Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

48-портовый стоечный коммутатор следующего поколения TL-SF1048

Коммутатор TLSF1048 оснащен **48 портами RJ45 10/100 Мбит/с** и использует технологию для увеличения пропускной способности сети при значительной экономии энергии. Устройство автоматически регулирует потребление энергии в зависимости от состояния соединения и длины кабеля, заботясь об экономии энергии и, соответственно, об охране окружающей среды. Переключатель соответствует европейской директиве **RoHS**, которая ограничивает использование оборудования, изготовленного из экологически опасных материалов. Упаковка переключателя на 80% подлежит вторичной переработке. Коммутатор **TL-SF1048** предназначен для установки в стойку.



Высокая производительность переключателя

Коммутатор TL-SF1048 10/100 Мбит/с разработан для удовлетворения потребностей самых требовательных рабочих групп в обеспечении связи между отделами. 48 портов поддерживают автоматический **MDI/MDIX**, поэтому нет необходимости в использовании перекрестных кабелей. Устройство использует **неблокирующую архитектуру**, которая позволяет передавать и фильтровать пакеты на максимальной скорости, обеспечиваемой портами. Поддержка протокола управления потоком **IEEE 802.3x** для **полнодуплексных** соединений и обратного давления для **полудуплексных** соединений гарантирует бесперебойную передачу пакетов и высокую производительность.



Простота в использовании

48-портовый коммутатор Fast Ethernet TL-SF1048 предназначен для пользователей с высокими требованиями к сетевому подключению. Устройство просто в использовании и не имеет сложных функций управления. После включения выключателя он автоматически начинает работать; предварительная настройка не требуется.

