



Коммутатор TP-Link TL-SG1008, 8x RJ45 1000Mb/s, Настенный монтаж



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swicche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1008-8x-rj45-1000mb-s-nastennyj-montaz>

Price: **183,44 zł** gross / 149,14 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHOHSRM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина полосы частот	16 Gb/s
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Технология подключения	Проводной
Автоматическое согласование	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1 Gb/s
Масса брутто	1700 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4.3 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Диапазон рабочих температур	32-104 °F
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Характеристики сети	Гигабитный Ethernet
Коммутационная способность	16 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes

Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Частота входного сигнала	50 Hz
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	Скорости передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с
Глубина упаковки	250 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	14.67 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	400 mm
Тип упаковки	Коробка
Поддерживаемые сетевые протоколы	CSMA/CD, TCP/IP
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Размеры товара (Ш x Г x В)	294 mm
LED индикаторы соединения	Да

Full product description

TL-SG1008 - 8-портовый коммутатор для монтажа в стойку

TP-Link TL-SG1008 - это монтируемый в стойку 8-портовый **гигабитный** настольный **коммутатор**. Устройство позволяет легко **увеличить пропускную способность сети Ethernet** для гигабитных соединений. Каждый из 8 портов имеет функцию **автоматического кроссовера MDI/MDIX**, что обеспечивает быструю установку, поскольку нет необходимости использовать кроссоверные кабели. Коммутатор TL-SG1008 - это "**зеленый**" **TP-Link**, поэтому он безопасен для окружающей среды.



Показатели деловой активности

Коммутатор TL-SG1008 обеспечивает максимальную производительность передачи данных благодаря своей неблокирующей архитектуре. Благодаря таблице адресов **8K MAC** он может использоваться в больших сетях. Поддержка управления полосой пропускания **IEEE802.3x** для **полного дуплекса** и обратного давления для **полудуплекса** обеспечивает бесперебойный сетевой трафик и надежную передачу данных.



Зеленый TP-.Link

TL-SG1008 SWITCH оснащен технологией **Green TP-Link**, которая эффективно увеличивает пропускную способность сети при экономии электроэнергии. Устройство автоматически регулирует потребление энергии в зависимости от состояния соединения и длины кабеля. Переключатель соответствует европейской директиве **RoHS**, которая ограничивает использование оборудования, изготовленного из экологически опасных материалов.



Простота в использовании

В коммутаторе TL-SG1008 реализованы автоматические функции, благодаря которым для установки устройства не требуется конфигурация. **MDI/MDIX** устраняет необходимость в перекрестных кабелях или восходящих портах. **Автоматическое согласование соединения** определяет на каждом порту скорость подключенного оборудования, обеспечивая производительность передачи данных на самом высоком уровне. Настольный корпус экономит место в помещении или может быть удобно установлен в стойку. **Светодиодные индикаторы** на переключателе информируют пользователя о состоянии устройства.

