



Коммутатор TP-Link TL-SG1008MP, 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 126W, Настольный/Стойка



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1008mp-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-126w-nastol-nyj-stojka>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOPLIRMMNK

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5% до 90%
Источник питания	AC/PoE
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	1.5 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	173.65 W
Масса брутто	2110 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	16 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes

поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	592.15 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	153 W
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Максимальная длина кабеля	100 m
Количество портов PoE+	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Настольный гигабитный сетевой коммутатор

TL-SG1008MP - это настольный гигабитный сетевой коммутатор с восемью портами **PoE+**, монтируемый в стойку. Питание и данные передаются по кабелю Ethernet. Устройство гарантирует легкое расширение проводной сети. Благодаря общей мощности **126 Вт** и **30 Вт** на порт, TL-SG1008MP способен обеспечить питание устройств с высоким энергопотреблением, таких как точки доступа, камеры или IP-телефоны. Коммутатор основан на инновационной технологии, позволяющей экономить до 75% электроэнергии, что делает его экологичным решением, идеально подходящим как для домашних, так и для офисных сетей.



Питание через Ethernet

8-портовый коммутатор TL-SG1008MP поддерживает **PoE+**, который автоматически обнаруживает и подает питание на устройства, соответствующие стандарту **IEEE 802.3af/at**. Это позволяет расширить зону действия проводной сети там, где нет доступа к розеткам или кабелям, но необходимо разместить точки доступа, камеры или IP-телефоны.



Больше никаких перегрузок

Функция приоритезации портов защищает систему во время перегрузки. Когда потребляемая мощность устройств, питающихся по PoE+, больше или равна 126 Вт, устройства, подключенные к портам с более низким приоритетом, автоматически отключаются от питания.



Простота в использовании

Коммутатор TL-SG1008MP прост в установке и использовании, не требует настройки или сложной установки. Благодаря эргономичному и компактному дизайну, высокой производительности и многофункциональности этот коммутатор является отличным решением для расширения домашней или офисной сети.

