



Коммутатор TP-Link TL-SG1008P, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 53W, настольный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1008p-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-53w-nastol-nyj>

Price: **300,28 zł** gross / 244,13 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORJRMMOI

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	DC/PoE
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	171 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	1.31 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	75 W
Масса брутто	900 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	16 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	280 mm
Высота упаковки	68 mm
Тепловыделение	225.75 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	223 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	No
Тип упаковки	Коробка
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	64 W
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Максимальная длина кабеля	100 m
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Серый
Разъем питания	Разъем DC-in
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

TL-SG1008P 8-портовый PoE коммутатор

Настольный коммутатор TL-SG1008P оснащен 8 портами RJ45 **Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с)** и **Fast Ethernet (100 Мбит/с)**. 4 порта обеспечивают функцию **Power over Ethernet**, которая автоматически обнаруживает устройства, совместимые со стандартом **802.3af**, и подает на них питание. Питание и данные передаются по кабелю Ethernet. Это решение позволяет подключать такие устройства, как точка доступа, камера или IP-телефон, в местах, где нет доступа к питанию от розетки. Коммутатор также оснащен **системой защиты от перегрузки** и системой **приоритезации портов**.



Система предотвращения перегрузок и приоритезации портов

Коммутаторы TL-SG1008P оснащены функцией приоритезации портов для защиты системы от перегрузки. Если общее количество энергии, потребляемой устройствами, подключенными к коммутатору, превышает **53 Вт**, система отключит питание порта с наименьшим приоритетом. **Приоритеты портов** устанавливаются по принципу 1>2>3>4, где первый порт имеет наивысший приоритет, а четвертый - наименьший.



Простота в использовании

Коммутатор TL-SG1008P прост в установке и эксплуатации. **Предварительная настройка не требуется.** Благодаря высокой производительности и надежности 8-портовый гигабитный коммутатор TL-SG1008P с 4 портами PoE является идеальным решением для расширения домашней или офисной сети.

