



Коммутатор TP-Link TL-SG1016, 16x RJ45 1000Mb/s, Настенный, Негазируемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1016-16x-rj45-1000mb-s-nastennyj-negaziruemyj>

Price: **221,89 zł** gross / 180,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSDRMMJM

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5% до 90%
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	10.44 W
Масса брутто	2040 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	32 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	528 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	35.6 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16
Максимальная длина кабеля	100 m
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем AC-входа
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

TP-Link TL-SG1016 16-портовый гигабитный коммутатор

16-портовый TL-SG1016 - это монтируемый в стойку **гигабитный настольный коммутатор**. Коммутатор позволяет легко увеличить пропускную способность сети Ethernet для гигабитных соединений. 16 портов оснащены **функцией автоматического кроссовера MDI/MDIX** для быстрой установки без необходимости использования перекрестных кабелей. Коммутатор TL-SG1016 является экологически чистым устройством, так как в его основе лежит **экологически чистая** технология **Green TP-Link**.

Переключение показателей бизнеса

Коммутатор TL-SG1016 использует **неблокирующую архитектуру** для обеспечения максимальной пропускной способности данных. Благодаря таблице адресов **8К MAC** он может использоваться в больших сетях. Поддержка управления полосой пропускания **IEEE802.3x** для **полного дуплекса** и обратного давления для **полудуплекса** обеспечивает бесперебойный сетевой трафик и надежную передачу данных.

Green TP-Link

В TL-SG1016 используется технология **Green TP-Link** для эффективного увеличения пропускной способности сети при экономии электроэнергии. Коммутатор автоматически регулирует потребление энергии в зависимости от состояния соединения и длины кабеля. Переключатель соответствует европейской директиве **RoHS**, ограничивающей использование оборудования, изготовленного из экологически опасных материалов.

Простота в использовании

Благодаря автоматическим функциям коммутатора TL-SG1016 установка устройства **не требует настройки**. Функция **MDI/MDIX** устраняет необходимость в перекрестных кабелях или восходящих портах, а функция автоматического согласования определяет скорость подключенного устройства на каждом порту, обеспечивая высочайший уровень производительности передачи данных. Компактный настольный корпус экономит место и позволяет удобно установить устройство в стойку. Также полезны **светодиодные индикаторы** рабочего состояния.