



Коммутатор TP-Link TL-SG1016D, 16x RJ45 1000Mb/s, Настенный монтаж, Неконтролируемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1016d-16x-rj45-1000mb-s-nastennyj-montaz-nekontroliruemyj>

Price: **301,61 zł** gross / 245,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFLLIRGRMMJ

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	9.26 W
Масса брутто	1850 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	32 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	31.6 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	CSMA/CD, TCP/IP
Руководство пользователя	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16
Максимальная длина кабеля	100 m
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем AC-входа
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	Yes
Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Энергоэффективный 16-портовый гигабитный коммутатор Easy Smart TP-Link TL-SG1016D

Энергоэффективный **TP-Link TLSG1016D** - это коммутатор, способный поддерживать подключение Gigabit Ethernet. Все 16 портов имеют функцию **автоматического кроссовера MDI/MDIX**, что позволяет быстро установить устройство без необходимости проверять тип используемого кабеля. Устройство основано на инновационной технологии **Green TP-Link**, которая позволяет экономить до 15% потребляемой энергии, а 80% материалов, используемых в упаковке, подлежат вторичной переработке.



Высокая пропускная способность сети - идеально подходит для бизнес-потребностей

Коммутатор **Easy Smart TL-SG1016D** 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает пропускную способность, которая позволяет пользователям, особенно бизнес-пользователям, мгновенно передавать большие файлы. Устройство поддерживает **jumbo-кадры** размером до **10 КБ**, что значительно увеличивает скорость передачи больших файлов, а система управления потоком **IEEE 802.3x** для **полнодуплексного** режима и функция обратного давления для **полудуплексного** режима обеспечивают эффективную работу. Как индивидуальные пользователи в домах, так и пользователи рабочих групп в офисах или производственных средах теперь могут с легкостью передавать файлы с высокой пропускной способностью.



Green TP-Link

Коммутатор TL-SG1016 оснащен технологией **Green TP-Link**, которая эффективно увеличивает пропускную способность сети при экономии электроэнергии. Устройство автоматически регулирует потребление энергии в зависимости от состояния соединения и длины кабеля. Переключатель соответствует европейской директиве **RoHS**, ограничивающей использование оборудования, изготовленного из экологически опасных материалов.



Беспроблемная установка

Функция **plug and play** обеспечивает простую и удобную установку без использования дополнительного программного обеспечения. **MDI/MDIX** позволяет устанавливать устройство без использования перекрестных кабелей, а **автоматическое согласование соединения** определяет на каждом порту скорость подключенного устройства (10, 100 или 1000 Мбит/с), обеспечивая наилучшую производительность передачи данных.

