



Коммутатор TP-Link TL-SG1016PE, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, Rack, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1016pe-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-rack-upravlaemyj>

Price: **900,83 zł** gross / 732,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPNKIRMMOP

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	AC/PoE
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	124.4 W
Масса брутто	2280 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	32 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Число VLAN	4000

Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	110 W
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
CD с ресурсами	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	4
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16
Максимальная длина кабеля	100 m
Количество портов PoE+	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No
Операционная система	Windows
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

TL-SG1016PE - энергоэффективный гигабитный коммутатор Easy Smart

TP-Link TLSG1016PE - это гигабитный коммутатор **10/100/1000 Мбит/с** с 16 портами, 8 из которых имеют **питание PoE+** для подключения к сети и питания устройств по одному кабелю Ethernet. Коммутатор **мощностью 110 Вт** (до 30 Вт на порт) может

питать устройства стандарта **IEEE 802.3af/at**, такие как беспроводные точки доступа (AP), IP-камеры и IP-телефоны. Благодаря инновационной технологии энергосбережения коммутатор TL-SG1016PE позволяет снизить энергопотребление до 75%.



Power Over Ethernet+

8 портов коммутатора (1-8) поддерживают технологию **PoE+**, что позволяет автоматически обнаруживать и подавать питание на PoE-устройства, соответствующие стандарту **IEEE 802.3af/at**. Это позволяет передавать данные и питание на устройства по одному кабелю Ethernet. Можно использовать беспроводные точки доступа, IP-камеры и IP-телефоны в местах, где нет доступа к сетевой розетке.



Контроль перегрузки

В TL-SG1016PE предусмотрена функция приоритезации портов, что чрезвычайно важно при превышении бюджета мощности PoE. Если потребляемая мощность всех портов превышает 110 Вт, то порт с наименьшим приоритетом теряет мощность, чтобы остальные устройства могли продолжать работать.



Простота в использовании

Коммутатор TL-SG1016PE не требует установки или настройки. Он **прост в использовании**, а его небольшие размеры экономят пространство, что делает его идеальным выбором для нужд небольшого офиса или дома. Коммутатор также оснащен **автоматическим** кроссовером **MDI/MDIX**, что устраняет необходимость в использовании кроссоверных кабелей.

