



Коммутатор TP-Link TL-SG1024, 24x RJ45 1000Mb/s, Rack, Неправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1024-24x-rj45-1000mb-s-rack-nepravlaemyj>

Price: **469,33 zł** gross / 381,57 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORMRMNGP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина полосы частот	48 Gb/s
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Технология подключения	Проводной
Автоматическое согласование	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1 Gb/s
Максимальное потребление энергии	13.62 W
Масса брутто	2130 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Диапазон рабочих температур	32-104 °F
Коммутационная способность	48 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Глубина упаковки	528 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	46.44 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	CSMA/CD, TCP/IP
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	24
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
LED индикаторы соединения	Да

Full product description

24-портовый стоечный гигабитный коммутатор TP-Link

TL-SG1024 - это монтируемый в стойку 24-портовый **гигабитный** настольный **коммутатор 10/100/1000 Мбит/с**. Он обеспечивает простой способ **увеличения пропускной способности Ethernet** для гигабитных соединений. Все 24 порта имеют функцию **автоматического перекрещивания MDI/MDIX**, что позволяет быстро установить устройство без необходимости использования перекрещивающихся кабелей. Гигабитный коммутатор TL-SG1024 использует технологию **Green TP-Link**, что делает его экологически безопасным продуктом.



Высокопроизводительный переключатель

Коммутатор TL-SG1024 оснащен 24 портами **10/100/1000 Мбит/с**, что обеспечивает высокую пропускную способность сети и позволяет

мгновенно передавать большие файлы. Гигабитный коммутатор TL-SG1024 использует архитектуру бесшовной коммутации пакетов данных для проводных сетей. Благодаря коммутационной способности **48 Гбит/с** используется максимальная пропускная способность канала. Таблица адресов **10K MAC** обеспечивает масштабируемость даже больших сетей. Поддержка стандарта управления полосой пропускания для **полнодуплексного** режима (**802.3x**) и функции обратного давления для **полудуплексного** режима обеспечивает бесперебойный сетевой трафик и надежную передачу данных.



Green TP-Link

TL-SG1024 SWITCH оснащен технологией **Green TP-Link**, которая эффективно увеличивает пропускную способность сети при экономии электроэнергии. Устройство самостоятельно регулирует потребление энергии в зависимости от состояния соединения и длины кабеля. Переключатель соответствует европейской директиве **RoHS**, ограничивающей использование оборудования, изготовленного из экологически опасных материалов.



Простота в использовании

Коммутатор TL-SG1024 оснащен автоматическими функциями, которые делают установку устройства простым делом. **MDI/MDIX** устраняет необходимость в перекрестных кабелях или восходящих портах, а функция **автоматического согласования** определяет скорость подключенного устройства на каждом порту, обеспечивая производительность передачи данных на самом высоком уровне. Компактное настольное шасси экономит место или позволяет удобно установить устройство в стойку. Также полезны **светодиодные индикаторы**, предоставляющие информацию о рабочем состоянии устройства.

