



Коммутатор TP-Link TL-SG1024D, 24x RJ45 1000Mb/s, Rack/Desktop, Не управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1024d-24x-rj45-1000mb-s-rack-desktop-ne-upravlaemyj>

Price: **435,37 zł** gross / 353,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNJIJNHRONTKG

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина полосы частот	48 Gb/s
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Технология подключения	Проводной
Автоматическое согласование	Yes
Управление питанием	100 - 240 В, 50/60 Гц
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1 Gb/s
Максимальное потребление энергии	13.62 W
Масса брутто	1950 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Диапазон рабочих температур	32-104 °F
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Характеристики сети	Гигабитный Ethernet
Коммутационная способность	48 Gb/s

Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	46.44 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	CSMA/CD, TCP/IP
Руководство пользователя	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	24
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Серый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Составной	Yes
Размеры товара (Ш x Г x В)	294 mm
LED индикаторы соединения	Да

Full product description

TL-SG1016D 24-портовый гигабитный коммутатор от TP-Link

TP-Link TlSG1024D - это коммутатор, способный поддерживать соединение Gigabit Ethernet. Все 24 порта оснащены функцией **автоматического кроссовера MDI/MDIX**, что обеспечивает быструю установку без необходимости проверять тип используемого кабеля. Устройство основано на инновационной технологии **Green TP-Link**, позволяющей экономить до 15% потребляемой энергии, а 80% материалов, используемых в упаковке, подлежат вторичной переработке.



Высокая пропускная способность сети

TL-SG1024D 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает пропускную способность бизнес-класса, позволяя пользователям мгновенно передавать большие файлы. Коммутатор поддерживает **jumbo-кадры** размером до **10 КБ**, что значительно повышает скорость передачи больших файлов, а система управления потоком **IEEE 802.3x** для **полного дуплекса** и функция обратного давления для **полудуплекса** обеспечивают эффективную работу. Теперь все пользователи, работающие дома или в рабочих группах в офисных или производственных условиях, могут беспрепятственно передавать файлы с высокой пропускной способностью.



Green TP-Link

TL-SG1024D SWITCH основан на технологии **Green TP-Link**, которая эффективно увеличивает пропускную способность сети при экономии электроэнергии. Устройство самостоятельно регулирует потребление энергии в зависимости от состояния соединения и длины кабеля. Переключатель соответствует европейской директиве **RoHS**, которая ограничивает использование оборудования, изготовленного из экологически опасных материалов.



Беспроблемная установка

Переключатель оснащен функцией **plug and play** для простой и удобной установки без использования дополнительного программного обеспечения. Функция **MDI/MDIX** устраняет необходимость в перекрещивающихся кабелях, а **автоматическое согласование соединения** определяет на каждом порту скорость подключенного устройства (10, 100 или 1000 Мбит/с), гарантируя наилучшую производительность передачи данных.

