



Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE, 24x RJ45 1000Mb/s, Напольный/Настольный, Управляемый



6 935364 021245 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1024de-24x-rj45-1000mb-s-napol-nyj-nastol-nyj-upravlaemyj>

Price: **382,35 zł** gross / 310,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORERMMJN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5% до 90%
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	294 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	0.512 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	14.86 W
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	2020 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	48 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No

защита от петли	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Число VLAN	32
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	400 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	114.37 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	4
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	24
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Операционная система	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux

Full product description

Коммутатор Easy Smart TL-SG1024DE для малого и среднего бизнеса

Коммутатор Easy Smart Switch TL-SG1024DE предназначен для предприятий малого и среднего бизнеса, которым необходимы базовые функции управления локальной сетью. Благодаря **зеркалированию портов, предотвращению петель и диагностике состояния кабеля** администраторы могут легко контролировать сетевой трафик. А благодаря **тегам 802.1P и QoS** на основе портов гарантируется максимальная пропускная способность для самых важных соединений в корпоративной сети. Поддержка маркировки на основе портов и сетевого **MTU VLAN** позволяет повысить безопасность и правильно разделить сетевые ресурсы. TL-SG1024DE - это экологичный коммутатор с инновационной технологией, которая позволяет экономить до 40%* потребляемой электроэнергии.



Высокопроизводительные и простые в использовании функции второго уровня

Коммутатор Easy Smart TL SG1024DE от TP-Link оснащен простыми в использовании функциями управления второго уровня. Функции **зеркалирования портов** и **предотвращения петель**, а также **диагностика состояния** портов позволяют выявить и локализовать проблемы, возникающие в корпоративной сети. Администратор может использовать поддержку **QoS** на основе портов или **тегов 802.1p**, чтобы обеспечить бесперебойную работу с такими передачами, как голос и видео. Коммутатор поддерживает сети **VLAN** на основе порта, тега и **MTU**, что позволяет легко конфигурировать порт восходящего канала и повышает производительность и безопасность.



Экологически чистая, энергоэффективная сеть

В Easy Smart Switch TL-SG1024DE от TP-LINK реализована технология энергосбережения, которая позволяет пользователям экономить электроэнергию при сохранении высокой пропускной способности. В отличие от большинства устройств, энергопотребление которых зависит от длины кабеля, TL-SG1024 анализирует длину подключенных к нему кабелей и соответствующим образом регулирует энергопотребление портов, снижая энергопотребление. Для снижения **энергопотребления** в нем также используется функция отключения питания **неиспользуемых портов**, автоматически определяющая состояние подключения и отключающая питание неиспользуемых портов и портов, на которых устройства отключены от питания.



Легко настраивается

Сетевой коммутатор TL-SF1024D обеспечивает простую и удобную установку по принципу "**подключи и работай**". Функция кроссовера **Auto MDI/MDIX** эффективно упрощает эксплуатацию, поскольку нет необходимости использовать кроссоверные кабели. Благодаря функции **автоматического согласования соединения** устройство автоматически определяет скорость подключенного оборудования (**10/100/1000 Мбит/с**) на каждом порту, обеспечивая наилучшую производительность. **Небольшой размер** позволяет

экономить пространство. Входящие в комплект компоненты гарантируют простую и безопасную установку в шкафу. **Светодиодные индикаторы** отображают текущее состояние каждого порта для облегчения диагностики соединения.

