



Коммутатор TP-Link TL-SG105E, 5x RJ45 1000Мбит/с, Настольный, N unmanaged



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg105e-5x-rj45-1000mbit-s-nastol-nyj-n-unmanaged>

Price: **105,12 zł** gross / 85,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQLRMPI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	25 mm
Входное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	100 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	1 MB
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Максимальное потребление энергии	2.82 W
Масса брутто	450 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	10 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Число VLAN	32
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	128 mm
Высота упаковки	92 mm
Тепловыделение	9.07 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	125 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Операционная система	Microsoft Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX / Linux

Full product description

TL-SG105E гигабитный неуправляемый коммутатор от TP-Link

Коммутатор TL SG105E от компании TP-Link - это простой способ увеличить скорость подключения сетевых серверов и магистральных соединений. Работаете ли вы дома или в офисе, переключатель сделает вашу работу быстрее и проще. Устройство имеет 5 портов **RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием скорости соединения** и функцией **перекрестного соединения Auto MDI/MDIX**. Прочный металлический корпус обеспечивает лучшую защиту компонентов. Коммутатор оснащен интеллектуальными функциями управления, включая **QoS, VLAN и IGMP Snooping**, что делает его подходящим как для простых, так и для более сложных сетевых сред.



Универсальный коммутатор для простых и сложных сетевых сред

TL-SG105E идеально подходит не только для простых сетей "подключи и работай", но и для более сложных сетевых сред. Функция мониторинга сети позволяет пользователям следить за сетевым трафиком, а функции **зеркалирования порта, предотвращения петель и диагностики состояния кабеля** позволяют обнаружить и локализовать проблемы с подключением. На основе QoS портов 802.1p/DSCP администраторы могут устанавливать приоритеты сетевого трафика, например, для обеспечения бесперебойной и беспроblemной работы голосовых или видеоприложений. Сочетая безопасность с производительностью сети, гигабитный коммутатор TL-SG105E поддерживает **основанные на портах VLAN MTU и VLAN, а также основанные на 802.1Q VLAN**.



Энергоэффективная сеть Green TP-Link

Неуправляемые коммутаторы последнего поколения от TP-Link обладают технологией энергосбережения. Устройства автоматически регулируют необходимое энергопотребление в зависимости от состояния соединения и длины кабеля, позволяя использовать сеть с высокой пропускной способностью при высокой экономии энергии. Такие решения способствуют заботе об окружающей среде нашей планеты и в то же время позволяют сократить счета за электроэнергию.



Простота в использовании

Благодаря функции **Plug and Play** установка коммутатора осуществляется чрезвычайно быстро и просто, а автоматическое согласование подключения обеспечивает независимое определение скорости подключенных устройств, гарантируя совместимость и оптимальную производительность передачи данных. А благодаря автоматическому кроссоверу **MDI/MDIX** нет необходимости использовать перекрещивающиеся кабели при подключении устройств к коммутатору.

