



**TP-Link TL-SG108-M2 |
Коммутатор | 8x RJ45
2.5Gb/s, Desktop,
Niezarządzalny**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg108-m2-kommutator-8x-rj45-25gb-s-desktop-niezarządzalny>

Price: **866,47 zł** gross / 704,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJERMLMQ

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	35 mm
Входное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Настенный	Yes
Ширина	226 mm
Глубина	131 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	1.5 MB
Ток на входе	1.5 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	No
Без кулера	Yes
Масса брутто	1350 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	40 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	315 mm
Высота упаковки	70 mm
Тепловыделение	53.4 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	240 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Промежуточное хранение	Yes
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	8
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8

Full product description

Коммутатор TP-Link TL-SG108-M2

TP-Link представляет настольный мультигигабитный коммутатор **TL-SG108-M2**, входящий в серию сетевых устройств Omada. Он оснащен **8 портами 2,5 Гбит/с**, которые обеспечивают высокую производительность для подключенных устройств, таких как точки доступа, серверы, устройства NAS и рабочие станции.



Скорость автосогласования и невероятная пропускная способность

При подключении портов поддерживается **технология автосогласования скорости**. Он автоматически выбирает подходящий тип соединения, выбирая из следующих вариантов: 100 Мбит/с; 1 Гбит/с; 2,5 Гбит/с. Общая коммутационная способность устройства составляет **40 Гбит/с**, что подходит для развертывания сетей для малых и средних предприятий, а также для домашнего использования.



Поддержка кабеля категории 6

Соединения выполняются с минимальной задержкой и позволяют избежать использования дорогостоящих стандартизированных **кабелей Категории 6 для Gigabit Ethernet** и другого сетевого оборудования физического уровня, к которым применяются более строгие технические требования для предотвращения перекрестных помех и системного шума, чем к стандартам Cat 5/5e и Cat 3.



Широкий спектр сценариев переключения

Коммутатор TL-SG108-M2 обеспечивает сверхбыструю передачу данных между рабочими станциями. Мультигигабитные порты обеспечивают эффективное подключение точек доступа к **сети WiFi 6**. Высокоскоростное проводное соединение предоставляет пользователям возможность быстрого резервного копирования рабочих станций и быстрого сохранения файлов на сервере или NAS. **Переключатель TL-SG108-M2** имеет эргономичный дизайн. Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу. Прочный металлический корпус равномерно распределяет тепло и позволяет разместить его в любом месте - на столе или на стене. Благодаря технологии auto-MDI/MDIX пользователи могут отказаться от использования перекрестного кабеля.



Основные характеристики

- Восемь портов 2,5 Гбит/с
- Сверхбыстрые соединения
- Идеальное оборудование для многих областей применения
- Бесшумная работа
- Бесперебойная прокладка кабелей
- Подключи и играй
- Металлический корпус