



Коммутатор TP-Link TL-SG116E, 16x RJ45 1000Mb/s, Неуправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg116e-16x-rj45-1000mb-s-neupravlaemyj>

Price: **255,64 zł** gross / 207,84 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMERMLQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	25.4 mm
Входное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	286 mm
Глубина	111.7 mm
Автоматическое согласование	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе протокола
Пакетная буферная память	4.1 MB
Ток на входе	1 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	9.19 W
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	1360 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	32 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes

Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Резиновые ножки	Yes
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Полнодуплексный режим	Yes
Определение длины кабеля	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Число VLAN	32
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	412 mm
Высота упаковки	70 mm
Тепловыделение	31.68 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	170 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество очередей	4
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16