



TP-Link TL-SG1210MP | Коммутатор | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1210mp-kommutator-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJFRMLNP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	26 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	209 mm
Глубина	126 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	14.88 MB
Ток на входе	2.43 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	141.4 W
Масса брутто	1410 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	20 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	315 mm
Высота упаковки	70 mm
Тепловыделение	482.17 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	240 mm
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	123 W
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество комбинированных SFP портов	1
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов PoE+	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	9

Full product description

TP-LINK TL-SG1210MP SWITCH с 10 портами

Выделенные 8 портов PoE+ (123 Вт) для различных приложений. Соответствует стандарту 802.3af/at PoE+, обеспечивая до **30 Вт** на порт PoE. **Общий бюджет мощности 123 Вт*** для 8 портов **PoE+** открывает широкий спектр приложений, таких как видеонаблюдение в офисах, общежитиях и малых предприятиях.

Устройство полностью совместимо с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и другими устройствами.



- 9 гигабитных портов RJ45 и 1 комбинированный гигабитный порт SFP/RJ45
- 8 портов PoE+ передают данные и питание по одному кабелю, при этом общая потребляемая мощность составляет 123 Вт*.
- Соответствуя стандарту IEEE 802.3af/at PoE+, коммутатор поддерживает мощность PoE до 30 Вт на каждый порт PoE
- Дальность передачи данных и питания до 250 м в режиме Extend Mode**.
- Режим приоритета обеспечивает высокий приоритет для портов 1-2, чтобы гарантировать качество чувствительных приложений
- Режим изоляции позволяет одним щелчком мыши изолировать клиентский трафик для повышения безопасности и производительности
- Автоматическая перезагрузка отказавших или неработающих устройств с питанием от PoE с помощью функции PoE Auto Recovery
- Подключи и работай, не требуя конфигурации
- Безвентиляторная конструкция снижает энергопотребление и работает бесшумно в полевых условиях



Самовосстановление системы с помощью функции автоматического восстановления PoE

Коммутатор **автоматически** обнаруживает и перезагружает такие устройства, как камеры и точки доступа, когда они перестают работать или не реагируют на запросы, обеспечивая стабильную работу подключенных по PoE устройств **без необходимости ручного мониторинга и перезагрузки**.

Прочный металлический корпус

Внутренние компоненты TL-SG1210MP защищены высококачественным металлическим корпусом, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Коммутатор TL-SG1210MP прошел серию строгих тестов на надежность, обеспечивая производительность коммутации, на которую можно положиться.

