



Коммутатор TP-Link TL-SG2424, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Раковина, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg2424-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rakovina-upravlaemyj>

Price: **569,55 zł** gross / 463,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOHTKK

Full product description

24-портовый интеллектуальный коммутатор

TP-Link TL-SG2424 - это сетевой коммутатор с **24 гигабитными портами RJ45** для полноскоростной передачи данных и **4 комбинированными слотами SFP**. Широкие функции сетевой безопасности, включая поддержку VLAN 802.1Q, защиту портов и контроль штормов, эффективно защищают вашу локальную сеть. Удобное управление устройством осуществляется через командную строку, веб-браузер или протоколы SNMP и RMON.



Функция качества обслуживания

Коммутатор оснащен улучшенными функциями **QoS** для обеспечения одновременной передачи данных, аудио и видео. Сетевые администраторы могут устанавливать приоритеты сетевого трафика на основе приоритета порта, протоколов 802.1P и DSCP, обеспечивая плавную, четкую и без задержек передачу аудио и видео.



Функции второго уровня

Коммутаторы **TL-SG2424** оснащены рядом функций управления трафиком **второго уровня**, таких как поддержка VLAN 802.1Q, изоляция портов, зеркалирование портов, STP/RSTP/MSTP, агрегация портов и управление потоком 802.3x, что расширяет количество возможных приложений. Также доступны такие функции обслуживания, как обнаружение обратного соединения, диагностика кабеля и IGMP snooping. IGMP snooping позволяет интеллектуально направлять многоадресные потоки только указанным абонентам, а функции фильтрации IGMP throttling & эффективно ограничивают доступ к многоадресным передачам неавторизованных пользователей.



Широкие возможности управления

Коммутатор TL-SG2424 прост в использовании и управлении. Он предлагает удобные возможности управления, такие как интуитивно понятный **графический интерфейс пользователя (GUI)** на базе веб-интерфейса и **интерфейс командной строки (CLI)**. Поддержка протоколов SNMP (1/2/3) и RMON позволяет коммутатору передавать необходимую информацию о состоянии и улавливать неожиданные события.

