



Коммутатор TP-Link TL-SG2428P, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg2428p-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-250w>

Price: **1 662,59 zł** gross / 1 351,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPLJRMPL

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Ширина	440 mm
Глубина	220 mm
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Функции Virtual LAN	VLAN на основе MAC-адреса
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	301.1 W
Ограничение скорости	Yes
Тип аутентификации	РАДИУС
Поддержка MIB	Y
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	56 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1D
Алгоритмы планирования очередей	SP
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No

Фильтрация/защита BPDU	Yes
проверка ARP	Yes
SSH/SSL поддержка	Yes
Число VLAN	4000
Протокол Spanning tree	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 50 °C
Тепловыделение	1052.94 Британская термическая единица в час
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	250 W
Руководство пользователя	Yes
Протоколы управления	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	9000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	4
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	8
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	24
Логи системных событий	Yes
Количество портов PoE+	24
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Функции DHCP	DHCP-клиент
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2/L2+
Связка IP-MAC-Порт	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-X
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24

Full product description

Интеллектуальный коммутатор JetStream, 28 гигабитных портов, включая 24 порта PoE+

TP-Link TL-SG2428P - это интеллектуальный **28-портовый гигабитный коммутатор с 24 портами питания PoE+**, предлагающий платформу Omada Software Defined Networking (SDN), которая объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и шлюзы, для обеспечения 100% облакоцентричного управления.



Программно-определяемая сеть (SDN) с доступом к облаку

Платформа **Omn Software Defined Networking (SND)** объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая 100% централизованное управление в облаке. **Omada** создает высокомасштабируемую сеть, управляемую из единого интерфейса. Он обеспечивает беспроводное и проводное подключение - идеальное решение для гостиниц, образовательных учреждений, розничной торговли, офисов и т.д.



Простой и интеллектуальный мониторинг сети

Простая в использовании панель управления значительно облегчает просмотр состояния сети в режиме реального времени. Панель позволяет просматривать данные об использовании сети, распределении трафика, журналы состояния сети и уведомления о необычных событиях. SG2428P также позволяет отслеживать ключевые данные для вашего бизнеса, чтобы достичь еще лучших результатов. Топология сети помогает ИТ-администраторам быстро обнаружить и устранить проблемы с подключением.



Scentralizowane zarządzanie w chmurze

Platforma Omada SDN



Zaawansowane funkcje warstwy 2+

QoS L2/L3/L4, ACL, routing statyczny i wiele więcej



Niezawodne zabezpieczenia

Inwestycja w ochronę sieci LAN



Zasilanie PoE+

24 porty PoE+ o całkowitej mocy 250 W*