



Коммутатор TP-Link TL-SG3452, JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, L2, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg3452-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2-upravlaemyj>

Price: **1 617,56 zł** gross / 1 315,09 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHKNERMLOI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Ширина	440 mm
Глубина	220 mm
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	34.86 W
Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP)	Yes
Функции IPv4 & IPv6	Список контроля доступа (ACL) IPv4/IPv6
Тип аутентификации	AAA
Поддержка MIB	Y
Консольный порт	RJ-45/Micro-USB
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	Yes
Коммутационная способность	104 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1D

Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Фильтрация/защита BPDU	Yes
Аутентификация	Аутентификация на основе MAC-адреса
проверка ARP	Yes
SSH/SSL поддержка	Yes
Флэш-память	32 MB
Число VLAN	4000
Протокол Spanning tree	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Тепловыделение	118.94 Британская термическая единица в час
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Протоколы управления	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Облачное управление	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
IP маршрутизация	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	9000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16000 entries
Маршруты IPv4	48
Маршруты IPv6	48
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Оперативная память	256 MB
Количество слотов для SFP модулей	4
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	48
Логи системных событий	Yes
Функции DHCP	DHCP-клиент
Отслеживание поиска групповых слушателей (MLD)	Да
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Связка IP-MAC-Порт	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes

Роутинг на основе политик	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48