



Коммутатор TP-Link TL-SL2428, 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Раковина, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sl2428-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rakovina-upravlaemyj>

Price: **470,60 zł** gross / 382,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQIRMMML

Full product description

Гигабитный интеллектуальный коммутатор

TP-Link TL-SL2428 - это гигабитный интеллектуальный сетевой коммутатор с 24 портами **Fast Ethernet 10/100 Мбит/с RJ45**, 4 портами **Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с RJ45** и 2 **комбинированными слотами SFP**. Оборудование обладает широкими возможностями защиты сетевого трафика, включая поддержку **VLAN 802.1Q** и дополнительно **Port Security** и **Storm Control**, которые эффективно защищают локальную сеть. Удобное управление осуществляется через веб-браузер, командную строку и протоколы SNMP и RMON. Благодаря функциям QoS (L2/L3/L4) и IGMP snooping устройство оптимизирует передачу голоса и видео TL-SL2428 является экономически эффективным решением для малого и среднего бизнеса.



Функция качества обслуживания

Устройство использует усовершенствованную функцию **QoS** для обеспечения лучшей передачи аудио, данных и видео по сети. Сетевые администраторы могут устанавливать приоритеты сетевого трафика, например, для отдельных IP-адресов, адресов MAC, портов TCP или UDP, чтобы передача аудио и видео была плавной, четкой и без задержек, а поддержка выделенного VLAN делает передачу голоса более плавной и эффективной.



Функции второго уровня

Коммутаторы TL-SL2428 оснащены рядом функций управления трафиком второго уровня, таких как поддержка VLAN 802.1Q, изоляция портов, зеркалирование портов, STP/RSTP/MSTP, агрегация портов и управление потоком 802.3x, что расширяет количество возможных приложений. Также доступны такие функции обслуживания, как обнаружение обратного соединения, диагностика кабеля и IGMP snooping. IGMP snooping позволяет интеллектуально направлять многоадресные потоки только указанным абонентам, а функции фильтрации IGMP throttling & эффективно ограничивают доступ к многоадресным передачам неавторизованных пользователей.



Широкие возможности управления

TL-SL2428 - это простое в использовании и управлении устройство. Оборудование предлагает множество интуитивных опций управления в удобной для пользователя среде, таких как **графический интерфейс пользователя** и интерфейс командной строки **CLI**.

