



Коммутатор TP-Link TL-SL2428P, 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 4x RJ45 1000Mb/s, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sl2428p-24x-rj45-100mb-s-poe-4x-rj45-1000mb-s-250w>

Price: **1 305,57 zł** gross / 1 061,44 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNHRMMGI

Full product description

Smart JetStream Switch, 24 порта 10/100 Мбит/с + 4 гигабитных порта, с 24 портами PoE +

Интеллектуальный коммутатор **TP-Link TL-SL2428P PoE** оснащен 24 портами RJ45 10/100MB/s, 4 портами 10/100/1000MB/s и 2 гигабитными комбинированными слотами SFP. Все 24 порта RJ 45 10/100 МБ/с поддерживают стандарты 802.3at/af (PoE+) с общим бюджетом мощности PoE **250 Вт**. Коммутатор обеспечивает высокую производительность, OoS корпоративного уровня. Пропускная способность коммутационной магистральной сети составляет 12,8 ГБ/с, а скорость пересылки пакетов - 9,52 млн пакетов в секунду.



Высокий уровень безопасности

TL-SL2428P демонстрирует высокий уровень сетевой безопасности благодаря защите портов путем связывания **IP/IPv6-MAC**, защите от **DoS**. Списки ACL разграничивают доступ к определенным корпоративным службам; клиенты, поддерживающие 802.1x, проходят аутентификацию на сервере RADIUS, клиенты без 802.1x получают доступ к определенным ресурсам через гостевую сеть VLAN.



Расширенные функции QoS

Чтобы объединить услуги передачи голоса, данных и видео в единую сеть, коммутатор использует обширные политики QoS. Администраторы могут устанавливать приоритеты трафика на основе различных показателей, включая приоритет порта, приоритет 802.1P и приоритет DSCP, чтобы обеспечить четкую, плавную и бесперебойную передачу голоса и видео. **В сочетании с голосовой сетью VLAN, которую поддерживает коммутатор, голосовые приложения будут работать гораздо более плавно.**



Соответствует стандарту IEEE 802.3at / af Power over Ethernet

TL-SL2428P поддерживает 24 порта PoE, соответствующих стандарту IEEE 802.3af/at, и имеет общую мощность 250 Вт для питания любого устройства питания, соответствующего стандарту 802.3af/at. **TL-SL2428P** - это эффективный и экономичный выбор для работы с беспроводными точками доступа, камерами наблюдения, IP-телефонами и другими устройствами с поддержкой PoE. Все это означает отсутствие необходимости в кабелях. **TL-SL2428P идеально подходит для гибкого использования PoE** для развертывания беспроводных или IP-камер сетевого наблюдения.