



Модуль SFP TP-Link TL-SM311LM, 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Многомодовый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/module-sfp/-----SFP-TP-Link-TL-SM311LM--1-25Gb-s--LC-UPC--850nm----->

Price: **69,40 zł** gross / 56,42 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRIRMMIQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE
Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип интерфейса CD-ROM	mini-GBIC/SFP
Высота	12.9 mm
Ширина	55.4 mm
Глубина	13.7 mm
Диапазон температур при хранении	-40 - 80 °C
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Масса брутто	110 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	50/125
Максимальная температура при эксплуатации	70 °C
Код гармонизированной системы описания (HS)	85369010
Стандарты сети	IEEE 802.3z
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Глубина упаковки	207 mm
Высота упаковки	38 mm
Минимальная температура эксплуатации	0 °C
Ширина упаковки	38 mm
Руководство пользователя	Yes

Оптоволоконный коннектор	LC (UPC)
Поддержка многомодового оптоволокна	Yes
Поддержка одномодового оптоволокна	No
Длина волны	850 nm
Цвет товара	Металлический
Максимальное расстояние передачи	550 m

Full product description

Многомодовый волоконно-оптический модуль MiniGBIC TL-SM311LM

Оптоволоконный модуль TLSM311LM отвечает требованиям локальных сетей и предназначен для **увеличения дальности передачи данных интеллектуальных и управляемых коммутаторов** до нескольких или даже десятков километров. В зависимости от спроса и для снижения затрат пользователи могут отказаться от компонентов, которые будут использоваться в волоконно-оптических модулях, или выбрать их. Устройство использует стандарт **IEEE 802.3z**, а скорость передачи данных может достигать **1,25 Гбит/с**. Модуль работает с коммутаторами TP-Link, имеющими гигабитные слоты **SFP**.

