



Модуль SFP TP-Link TL-SM311LS, 1,25 Гбит/с, LC/UPC, 10 км, 1310 нм, Одномодовый

6 935364 030216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-TP-Link-TL-SM311LS--1-25-----LC-UPC--10-----1310----->

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRJRMMP

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип интерфейса CD-ROM	mini-GBIC
Высота	12.9 mm
Ширина	55.4 mm
Глубина	14.6 mm
Диапазон температур при хранении	-40 - 85 °C
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Масса брутто	110 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	9/125 μm
Стандарты сети	IEEE 802.3z
Руководство пользователя	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Глубина упаковки	207 mm
Высота упаковки	38 mm
Ширина упаковки	38 mm
Функция "горячей" замены	Yes
Совместимость с брэндом	msa_compliant
Оптоволоконный коннектор	LC
Дуплексная система	Full

Поддержка одномодового оптоволокна	Yes
Длина волны	1310 nm
Мониторинг Цифровой Диагностики	Yes
Цвет товара	Серебро
Максимальное расстояние передачи	20000 m
Поддержка Hot-Plug	Yes
Стандарт трансивера SFP	LX
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE

Full product description

Мини-модовый волоконно-оптический модуль MiniGBIC TL-SM311LS

Оптоволоконный модуль **TL-SM311LS** отвечает требованиям локальных сетей и предназначен для **расширения диапазона передачи данных интеллектуальных и управляемых коммутаторов** до нескольких или даже десятков километров. В зависимости от спроса и для снижения эксплуатационных расходов пользователи могут отказаться или выбрать те компоненты, которые будут использоваться в волоконно-оптических модулях. Устройство использует стандарт **IEEE 802.3z**, а скорость передачи данных составляет **1,25 Гбит/с**. Модуль работает с TP-Link, которые имеют гигабитные **SFP-слоты**.

