



Модуль SFP TP-Link TL-SM321A, 1.25Гб/с, LC/UPC, 10км, 1550/1310нм, Одномодовый

6 935364 030513 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-TP-Link-TL-SM321A--1-25-----LC-UPC-10---1550-1310----->

Price: **82,59 zł** gross / 67,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRKRMK0

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE
Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Высота	12.9 mm
Ширина	55.4 mm
Глубина	12.9 mm
Диапазон температур при хранении	-40 - 80 °C
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Масса брутто	60 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	9/125 µm
Стандарты сети	IEEE 802.3z
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Глубина упаковки	122.5 mm
Высота упаковки	38.5 mm
Ширина упаковки	81.5 mm
Оптоволоконный коннектор	LC (UPC)
Поддержка одномодового оптоволоконна	Yes
Цвет товара	Металлический
Максимальное расстояние передачи	10000 m

Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1310 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1550 nm

Full product description

TL-SM321A 1000BASE-BX WDM двунаправленный SFP-модуль

TP-LINK TL-SM321A - это **одномодовый SFP-модуль**, использующий новейший стандарт **1000 Base-BX**, который реализует двунаправленную передачу по одному волокну. Оптическая вставка SFP работает на длинах волн 1550 нм и 1310 нм. Одномодовый SFP-модуль TL-SM321A обеспечивает передачу данных на расстояние **до 10 км** со скоростью передачи **до 1,25 Гбит/с**. SFP-картриджи TL-SM321A оснащены разъемами LC/UPC и работают со многими устройствами TP-LINK, такими как маршрутизаторы, коммутаторы и медиаконвертеры.



Специальные возможности

- Поддержка двунаправленной технологии WDM с использованием одного волокна
- TX: 1550 нм/RX: 1310 нм
- Внутренний источник питания +3.3 В
- В паре с TL-SM321B
- Plug-and-Play
- Совместимые продукты: TL-SG5428, TL-SG3210/3216/3424/3424P, TL-SL3428/3452, TL-SG2216/2424, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 и MC200L