



SFP-модуль TP-Link TL-SM321A-2, 1,25 Гбит/с, LC/UPC, 2 км, 1550/1310нм, однофотонный

6 935364 072933 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/SFP-----TP-Link-TL-SM321A-2--1-25-----LC-UPC-2-----1550-1310----->

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNIRMMHH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC
Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Диапазон температур при хранении	-40 - 80 °C
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Масса брутто	60 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	9/125 µm
Код гармонизированной системы описания (HS)	85369010
Стандарты сети	IEEE 802.3z
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Глубина упаковки	122.5 mm
Высота упаковки	38.5 mm
Ширина упаковки	81.5 mm
Функция "горячей" замены	Yes
Оптоволоконный коннектор	LC (UPC)
Поддержка многомодового оптоволоконна	No
Поддержка одномодового оптоволоконна	Yes
мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM)	Yes
Цвет товара	Металлический

Максимальное расстояние передачи	1000 m
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1310 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1550 nm
Стандарт трансивера SFP	BX
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE

Full product description

TP-LINK TL-SM321A-2

Модуль **TL-SM321A-2 TP-Link** - это устройство, разработанное в соответствии со всеми требованиями SFP-MSA. Этот двунаправленный оптический трансивер WDM оснащен оптоволоконным **разъемом LC** и позволяет передавать данные на **расстояние до 2 км** по одномодовому оптоволоконному кабелю 9/125 мкм. Кроме того, устройство поддерживает функцию DDM, которая соответствует условиям и положениям соглашения SFF-8472. DDM обеспечивает **возможность мониторинга параметров трансивера**, включая выходную и входную оптическую мощность и рабочую температуру. **TL-SM321A-2** применяется для оптоволоконных сетей малой и средней дальности и обеспечивает стабильное оптоволоконное соединение для **коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и т.д.**



Основные характеристики

- Использование новейшего стандарта 1000Base-BX
- Передача на расстояние до 2 км по одномодовому оптоволоконному кабелю 9/125 мкм
- Соответствие требованиям SFP-MSA
- Поддержка функции DDM
- Возможность подключения/отключения в режиме горячей замены