



Модуль SFP TP-Link TL-SM321B, 1,25Gb/s, LC/UPC, 10км, 1310/1550нм, Одномодовый

6 935364 030520 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-TP-Link-TL-SM321B--1-25Gb-s--LC-UPC--10---1310-1550----->

Price: **58,08 zł** gross / 47,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRLRMLN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE
Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Высота	12.9 mm
Ширина	55.4 mm
Глубина	12.9 mm
Диапазон температур при хранении	-40 - 80 °C
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Масса брутто	60 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	9/125 μm
Код гармонизированной системы описания (HS)	85369010
Стандарты сети	IEEE 802.3z
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Глубина упаковки	122.5 mm
Высота упаковки	38.5 mm
Ширина упаковки	81.5 mm
Поддержка одномодового оптоволоконного	Yes
Максимальное расстояние передачи	10000 m
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1310 nm

Full product description**TL-SM321B Двухнаправленный SFP-модуль, WDM, 1000Base-BX**

TP-LINK TL-SM321B поддерживает новейший стандарт **1000Base-BX**. Двухнаправленная передача данных осуществляется по одному волокну с использованием различных длин волн. Устройство гарантирует высокую скорость и отличную эффективность передачи данных. При использовании устройств TP-LINK, таких как маршрутизаторы, коммутаторы или медиаконвертеры, расстояние передачи может быть увеличено до **10 км**.

