



Рouter WiFi TP-Link TL-WR850N, 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-tl-wr850n-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **65,19 zł** gross / 53,00 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQMRMRMKNP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	35 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	LAN
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	182 mm
Глубина	128 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Совместимость с Mac	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP, L2TP, IPSec
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4

Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Ток на выходе	0.6 A
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	2
Цвет товара	Серый
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

Особенности маршрутизатора TL-WR850N компании TP-Link

- Пропускная способность **300 Мбит/с** - идеально подходит как для задач с интенсивной пропускной способностью, так и для основных, повседневных приложений
- Передача **IP TV** может быть оптимизирована **благодаря поддержке IGMP Proxy/snooping**
- Простая защита беспроводной сети с помощью ключей шифрования WPS
- Поддержка **Agile Config** - позволяет поставщикам услуг беспроводного интернета (WISP) настраивать конфигурацию по умолчанию в соответствии со своими требованиями, решая проблемы, которые могут возникнуть, когда конечные пользователи сбрасывают настройки устройства
- Технология Clear Channel Assessment (**CCA**)

- автоматически избегает конфликтов каналов благодаря свободному выбору каналов, используя все преимущества объединения каналов для повышения производительности беспроводной связи



TL-WR850N - беспроводной широкополосный маршрутизатор, N, 300 Мбит/с

Благодаря технологии **802.11n** высокоскоростной маршрутизатор TP-Link TL-WR850N обеспечивает пользователям беспроводную скорость до 300 Мбит/с для самых требовательных задач домашней сети, таких как потоковая передача HD, онлайн-игры и загрузка больших файлов.



Технология CCA - стабильный беспроводной сигнал

Функция **Clear Channel Assessment (CCA)** позволяет избежать конфликтов каналов, выбирая наименее насыщенный канал, а оптимизируя их сочетание, повышает производительность беспроводной сети. Это дает вам возможность создать идеальную сеть, как для задач с интенсивной пропускной способностью, так и для типичных задач, поскольку параметры соединения способны удовлетворить самые требовательные потребности вашей частной сети, такие как HD-вещание, онлайн-игры и загрузка больших файлов.



Поддержка Agile Config

Функция Agile Config позволяет поставщикам услуг беспроводного Интернета (WISP) изменять конфигурацию по умолчанию, что особенно важно, когда возникают проблемы при перезагрузке устройств пользователями.

