



Маршрутизатор TP-Link TL-WR902AC WiFi, 2.4GHz, 5GHz, AC750, 1x RJ45 100Мбит/с, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-tp-link-tl-wr902ac-wifi-24ghz-5ghz-ac750-1x-rj45-100mbit-s-1x-usb>

Price: **145,74 zł** gross / 118,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNQERMMJK

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Portable router
Высота	22 mm
Выходное напряжение	5 V
Чувствительность приемника	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
USB-порт для зарядки	Yes
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	SPI
Ширина	74 mm
Глубина	67 mm
Алгоритмы шифрования данных	WEP
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Сертификаты соответствия	CE
Совместимость с Mac	Yes

Транзитная передача VPN	Yes
Масса брутто	300 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP, L2TP, IPSec
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Фильтрация	Yes
Встроенный FTP-сервер	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	109 mm
Высота упаковки	81.5 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	110 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Медиасервер	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
Динамический DNS	Yes
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1
WPS кнопки	Yes
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1
Ток на выходе	2 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поколение сети мобильной связи	4G
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Yes
Слот для SIM-карты	No
Запуск порта	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество ядер процессора	1
Тип источника питания	USB
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	Internal
Количество антенн	2
Цвет товара	Белый
Гостевой доступ	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes

Фильтрация по IP адресу	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	433 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes
DSL WAN	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes
Вес изделия	56.7 g