



**CPE Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5,
LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO,
1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi,
упаковка из 5**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-upakovka-iz-5>

Price: **1 363,27 zł** gross / 1 108,35 zł net



Manufacturer: UBIQUITI
Referention number: DN XF MN ON DR M M M J

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Тип продукта	Мост сети
Светодиодные индикаторы	LAN
Алгоритмы шифрования данных	WPA2
Максимальная скорость передачи данных	450 Mb/s
Максимальное потребление энергии	7 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Диапазон рабочих температур	-40 до 158 °F
Энергопотребление (24В)	300 mA
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	23 gain
Входящее напряжение постоянного тока	24 V
Материал	tworzywo sztuczne
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оперативная память	64 MB
Подключение Ethernet	Yes
Модель процессора	MIPS 74Kc
Тип источника питания	PoE
Цвет товара	Белый
Размеры товара (Ш x Г x В)	358 mm
Вес изделия	980 g

Full product description

Управление Wi-Fi

В LiteBeam® AC встроено отдельное радио Wi-Fi для быстрой и простой настройки с помощью мобильного устройства.

Улучшенный монтаж и защита от перенапряжения

Благодаря улучшенной защите от электростатических разрядов LiteBeam® AC предлагает более надежное крепление с отдельной регулировкой по азимуту и высоте.



airOS8 и airView

airOS®8 предлагает расширенные возможности, включая **поддержку протокола airMAX ac**, анализ сигнала в реальном времени и совершенно новый дизайн для расширения функциональности.

Высокопроизводительная направленная антенна 2x2 MIMO

LiteBeam® AC обеспечивает усиление 23 дБи для дальних соединений и устойчивость к помехам.



Монтаж

LiteBeam® AC можно свободно позиционировать **по трем осям**, поэтому установка происходит в считанные секунды без использования каких-либо инструментов.

