



Коммутатор Ubiquiti N-SW, NanoSwitch, 4x RJ45 1000Mb/s Пассивный PoE, Уличный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-n-sw-nanoswitch-4x-rj45-1000mb-s-passivnyj-poe-uliczny>

Price: **150,22 zł** gross / 122,13 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMLNMRMMOM

Product features

Высота	32.4 mm
Ширина	93.5 mm
Глубина	196.4 mm
Монтаж в стойку	No
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1.5 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	4 Gb/s
Поддержка 10G	No
Входящее напряжение постоянного тока	24 V
Диапазон температур при эксплуатации	-30 до 70 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	36 W
Блок питания в комплекте	No
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	24 W
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	4
Вес изделия	269 g

Full product description

Ubiquiti N-SW Наружный гигабитный коммутатор

Ubiquiti NanoSwitch - это **сетевой коммутатор**, оснащенный 4 портами Gigabit Ethernet. Первый порт имеет вход Passive PoE с питанием 24 В DC, а остальные порты поддерживают выходы PoE Passthrough (пассивное PoE). Устройство характеризуется низким энергопотреблением, которое составляет около 1,5 Вт.

PoE Passthrough

Вход PoE - порты RJ45 поддерживают соединения 10/100/1000 Ethernet и пассивное двухпарное PoE 24 В для питания коммутатора.

Выход

PoE - порты RJ45 поддерживают соединения 10/100/1000 Ethernet, а три пассивных двухпарных порта PoE 24 В обеспечивают выходную мощность до 30 Вт.

Устойчивость в сложных условиях

Разработанный для использования как внутри, так и вне помещений, **NanoSwitch** оснащен **погодоустойчивым** корпусом, который выдерживает температуры от **-30°C** до **70°C**.