



Преобразователь питания Ubiquiti U-PoE++ EU, 60W, 48V, 1.25A



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/zasilanie/preobrazovatel-pitania-ubiquiti-u-poe-eu-60w-48v-125a>

Price: **113,96 zł** gross / 92,65 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGLJKGRMLPJ



Full product description

Уверенное питание PoE-устройств с помощью Ubiquiti U-PoE!

Этот передовой источник питания PoE предназначен для **обеспечения стабильного и эффективного питания** сетевых устройств, таких как точки доступа UniFi, PTZ-камеры G4 и другие требовательные устройства. С Ubiquiti U-PoE EU ваша сеть будет работать надежно, и вы сможете сосредоточиться на том, что действительно важно.

Высокая выходная мощность

Блок питания Ubiquiti U-PoE EU обеспечивает мощность до 60 Вт, что делает его **идеальным для PoE-устройств** с высокими требованиями к мощности. Это позволяет питать такие устройства, как UA Hub или G4 PTZ, обеспечивая стабильную и бесперебойную работу. Мощность 60 Вт позволяет **поддерживать даже самые требовательные устройства**, устраняя необходимость в дополнительных источниках питания и упрощая установку.

Безопасность на самом высоком уровне

Источник питания PoE оснащен **усовершенствованной защитой от скачков напряжения, пиковых импульсов и перегрузок**, обеспечивая защиту как самого источника питания, так и подключенных к нему устройств. Такие функции, как защита от перенапряжения и ограничение тока, обеспечивают долгосрочную надежность и безопасность вашей сети.

Простота установки и контроля

Ubiquiti U-PoE EU имеет разъем RJ45 для передачи данных и выход PoE, что упрощает установку и избавляет от необходимости прокладки дополнительных кабелей. Встроенный светодиодный индикатор позволяет легко отслеживать состояние источника питания, что дает возможность быстро диагностировать любые проблемы.

Универсальная совместимость

Блок питания PoE совместим со стандартом 802.3af/at/bt, что обеспечивает совместимость с широким спектром сетевых устройств Ubiquiti-брендов и сторонних производителей. Благодаря универсальному входу переменного тока (100-240 В) блок питания может использоваться в различных регионах и условиях электропитания, что делает его универсальным решением для глобальных инсталляций.