



Кабель DAC Ubiquiti UACC-AOC-SFP28-30m, SFP+, 25G, 30m



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/module-sfp/-----DAC-Ubiquiti-UACC-AOC-SFP28-30m--SFP--25G--30m>

Price: **310,77 zł** gross / 252,66 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQLMRMMPO

Product features

Скорость передачи данных	25 Gb/s
Длина кабеля	30 m
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Тип Ethernet интерфейса	25 Gigabit Ethernet
Диаметр шнура	3 mm
Поддерживаемые длины волн	850 nm
Материал ножен	Polyvinyl chloride (PVC)
Цвет товара	Цвет аква
Тип соединителя 1	Мужской
Протокол InfiniBand	Yes

Full product description

Обеспечьте непревзойденную производительность вашей сети с помощью кабеля ЦАП Ubiquiti UACC-DAC-SFP28-30M.

Этот высококачественный кабель обеспечивает быстрое и надежное соединение, **идеально подходящее для приложений с высокой пропускной способностью и низкой задержкой**. Длина кабеля составляет 30 метров, что делает его идеальным для подключения устройств на больших расстояниях в центрах обработки данных, на предприятиях и в других сложных сетевых средах.

Высокая пропускная способность

Ubiquiti UACC-DAC-SFP28-30M обеспечивает **скорость передачи данных до 25 Гбит/с** для поддержки самых требовательных сетевых приложений. Высокая пропускная способность делает этот кабель идеальным для центров обработки данных и крупных предприятий, где надежные и быстрые соединения имеют ключевое значение.

Низкая задержка и высокая надежность

Кабель DAC (Direct Attach Copper) обеспечивает низкую задержку, что очень важно для приложений, работающих в режиме реального времени и чувствительных к задержкам. Благодаря прямому медному соединению этот кабель **сводит к минимуму риск помех сигнала**, обеспечивая надежность и стабильность соединения. **Оснащенный разъемами SFP**, этот кабель прост в установке и совместим с широким спектром коммутаторов и сетевых устройств. Длина кабеля составляет 30 метров, он идеально подходит для подключения устройств, расположенных в разных местах между стойками, что упрощает управление кабелями и обеспечивает гибкость установки.