



Патч-корд Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-8m-BK, наружный, Cat.5e STP, 8м, черный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/patc-kord-ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-8m-bk-naruznyj-cat5e-stp-8m-cernyj>

Price: **46,65 zł** gross / 37,93 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQMMRMNGM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Экранирование кабеля	S/UTP (STP)
Материал проводника	Copper
Размер провода по АКП	24
Диапазон температур при хранении	-30 - 75 °C
Внешний диаметр	6 mm
Код гармонизированной системы описания (HS)	84733080
Длина кабеля	8 m
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 80 °C
Материал ножен	Thermoplastic elastomer (TPE)
Цвет товара	Черный
Тип соединителя 2	Мужской
Тип соединителя 1	Мужской
Тип кабеля	Stranded
Стандарт кабеля	Cat5e
Вес изделия	315 g

Full product description

Инвестируйте в надежность и производительность сетевых соединений вне помещений с помощью Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-8m-BK.

Этот патч-корд LAN категории 5е обеспечивает высокое качество и долговечность, отвечая самым высоким отраслевым стандартам. Благодаря использованию передовых технологий и материалов **этот кабель является идеальным решением для тех, кто ищет**

стабильные и устойчивые к атмосферным воздействиям соединения на больших расстояниях.

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

Кабель Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-8m-BK разработан для использования вне помещений, что подтверждается его устойчивостью к ультрафиолетовому излучению в соответствии со стандартами ASTM G 151/154, поэтому **вы можете рассчитывать на надежное соединение даже в суровых погодных условиях**. Кроме того, используемый материал оболочки из термопластичного эластомера обеспечивает защиту от экстремальных температур от -40 до 80°C, что делает кабель идеальным для использования в различных климатических зонах.

Гибкость и простота установки

8-метровый кабель обеспечивает большую гибкость при монтаже, позволяя **подключать устройства, расположенные в разных точках сетевой инфраструктуры**. Минимальный радиус изгиба 24 мм позволяет легко прокладывать и прокладывать кабель даже в труднодоступных местах. Небольшой вес (200 г) и гибкая конструкция делают кабель удобным для прокладки без дополнительной нагрузки на сетевую инфраструктуру.

Высококачественное STP-экранирование

Кабель оснащен экраном STP (Shielded Twisted Pair), который **эффективно минимизирует электромагнитные помехи и перекрестные наводки**, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Это особенно важно в средах с большим количеством электронных устройств.