



Модуль SFP Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20, BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-Ubiquiti-UACC-OM-SM-1G-S-20--BIDI--SM--Simplex-LC--1-25Gbps--3km>

Price: **870,11 zł** gross / 707,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGKHOERMLON

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Максимальная температура при эксплуатации	70 °C
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Минимальная температура эксплуатации	0 °C
Оптоволоконный коннектор	LC
Поддержка одномодового оптоволокна	Yes
Цвет товара	Нержавеющая сталь
Максимальное расстояние передачи	3000 m
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1550 nm
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1310 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1550 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1310 nm

Full product description

Встречайте Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 - передовой SFP-модуль, предназначенный для надежной и эффективной передачи данных на большие расстояния!

Благодаря поддержке BIDI этот оптоволоконный модуль обеспечивает скорость передачи данных 1,25 Гбит/с на расстояние до 3 км. Идеально подходит для сетевых инфраструктур, требующих высокой пропускной способности и стабильности соединения.

Передовая технология BiDi

Модуль Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 использует технологию BiDi, которая позволяет осуществлять **двунаправленную передачу данных** по одному оптоволоконному кабелю. Это уменьшает количество необходимых кабелей, что приводит к снижению затрат на установку и обслуживание сети.



Высокая пропускная способность и большая дальность действия

Этот SFP-модуль обеспечивает пропускную способность до 1,25 Гбит/с для **быстрой и надежной передачи данных**. Дальность передачи данных до 3 км делает его идеальным решением для разветвленных оптоволоконных сетей, требующих подключения на большие расстояния.



Надежность и долговечность

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 предназначен для **длительного использования в сложных условиях**. Его прочная конструкция и высококачественные компоненты обеспечивают надежность и долговечность, что делает его идеальным выбором для профессиональных оптоволоконных сетей.