



Медный кабель Ubiquiti UC-C6-CMP, UniFi Cable, CAT6, 305m



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcody/mednyj-kabel-ubiquiti-uc-c6-cmp-uni-fi-cable-cat6-305m>

Price: **1 398,40 zł** gross / 1 136,91 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPKLRMMKJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	DFS, CE, FCC, IC
Высота	139.7 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	86.7 mm
Глубина	25.75 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Ток на входе	0.5 A
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Максимальное потребление энергии	19 W
Ограничение скорости	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	7 W
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 50 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes

Обновляемое встроенное ПО	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Максимальная дальность в помещении	100 m
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество внутренних портов RJ-45	1
Размещение	In-wall
Входящее напряжение сети	48 V
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Количество антенн	1
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Поляризация	Single polarization
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	200 g

Full product description

Медный кабель Ubiquiti UC-S6-CMP

Кабель UniFi Category 6 Ethernet предназначен для сетевых приложений UniFi, а также для общих сетевых приложений внутри помещений, требующих прокладки кабелей по воздуховоду. Стандарт распространяется на установку систем кондиционирования и вентиляции воздуха. **UC-S6-CMP - это кабель UTP категории 6, поддерживающий скорость до 1 ГБ/с**, в котором используются пары проводников из твердой меди 23 AWG и разветвитель пар, улучшающий изоляцию от помех.



Прокладка кабелей CMP

Кабели CMP (Communications Multipurpose Cable, Plenum) предназначены для использования в подвесных пространствах, где обычно циркулирует воздух в здании. Кабели для этих областей должны отвечать строгим производственным требованиям.

Основные характеристики

- UTP категории 6
- Витая пара из твердой меди 23 AWG
- Степень огнестойкости CMP
- Для приложений Ethernet 1000BASE-T (тест полосы пропускания до 600 МГц)