



Коммутатор PoE Extralink
VICTOR, 8x Gigabit PoE/PoE+,
2x SFP, 1x Консольный Порт,
150W, Управляемый



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-victor-8-x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-konsol-nyj-port-150w-upravlaemyj>

Price: **549,99 zł** gross / 447,15 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOLFRMMKH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, RoHs
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	285 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Входы MAC-адреса	Динамические записи MAC-адресов
Монтаж в стойку	Yes
Консольный порт	RJ-45
Поддержка резервных вентиляторов	No
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	Yes
Монтаж DIN-рейки	No
Коммутационная способность	20 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1D
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Полнодуплексный режим	Yes

SSH/SSL поддержка	Yes
Число VLAN	4096
Протокол Spanning tree	Yes
Глубина упаковки	185 mm
Высота упаковки	49 mm
Ширина упаковки	290 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Поддержка VLAN	Yes
Автоматическое определение	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	150 W
Руководство пользователя	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
IP маршрутизация	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	48 V
Количество портов PoE+	8
Функции DHCP	DHCP-отслеживание
Прокладное питание по Ethernet (PoE)	No
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+/L4
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	Yes
Поддержка резервного блока питания (РБП)	No

Full product description

Extralink Victor - многоцелевой PoE-коммутатор

Extralink **VICTOR** PoE коммутатор - это управляемый PoE коммутатор, который идеально подходит для питания Wi-Fi точек доступа, IP камер, Wi-Fi мостов, IP телефонов и других типов сетевых устройств. Продукт имеет **8 гигабитных портов PoE и 2 восходящих порта SFP**, полные механизмы безопасности, расширенные функции ACL/QoS и богатые возможности VLAN. Этот коммутатор прост в управлении и отвечает всем требованиям пользователей к высокому уровню безопасности.



Основные характеристики выключателя VICTOR

- Порты 1-8 - поддержка PoE на расстоянии до 250 метров (рекомендуется сетевой кабель категории 5е, 6 или выше)
- Поддержка изоляции портов с помощью коммутатора VLAN - эффективное предотвращение сетевых штормов, повышение производительности сети
- Возможность конфигурирования VLAN в соответствии с вашими потребностями через WebUI
- Поддерживает стандарты IEEE 802.3af/at, автоматическое обнаружение и идентификацию устройств, а также подачу питания
- Автоматический MDI/MDIX
- Защита цепи питания, защита устройств, подключенных к выключателю
- Режим энергосбережения на неиспользуемых портах
- Скорость соединения может быть установлена на всех портах
- Простота в использовании



Функциональные переключатели

- **QOS**: улучшенная обработка видео, идеально подходит для приложений мониторинга
 - **EXTEND**: пропускная способность портов 1-8 снижается до 10 Мбит/с, но дальность передачи PoE увеличивается до 250 метров
 - VLAN: изолируйте порты 1-8 для эффективного подавления сетевых штормов и повышения производительности сети.
-
- **AI PS**: обнаружение отказа/приостановки устройства, подключенного к порту PoE, и перезапуск питания на этом порту

