



Коммутатор Ubiquiti USW-24, UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-24-unifi-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1 009,51 zł** gross / 820,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQMLJRMNKK

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	43.7 mm
Ширина	442.4 mm
Глубина	200 mm
Монтаж в стойку	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	120 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Управление через веб-интерфейс	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Серебро
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+

Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Составной	Yes
Вес изделия	2700 g

Full product description

Ubiquiti Switch USW-24

USW-24 (UniFi switch GEN2) - это конфигурируемый **гигабитный** коммутатор **второго уровня с 24 портами** Gigabit Ethernet и 2 портами SFP, обеспечивающий возможность подключения гигабитного оптоволокна для корпоративных сетей. USW-24 оснащен **1,3-дюймовым сенсорным экраном LCM**, предоставляющим информацию о состоянии. Компактный безвентиляторный дизайн с глубиной 7,9" позволяет быстро и легко установить устройство в стойку SOHO.



Управление и настройка через сетевой контроллер UniFi

Управляемый и конфигурируемый сетевым контроллером UniFi с поддержкой мобильного приложения UniFi, коммутатор **USW-24** предлагает широкий набор передовых протоколов и функций коммутации второго уровня, включая режим (коммутация, зеркалирование или агрегация) для каждого порта. Сетевой контроллер UniFi и мобильное приложение позволяют администраторам настраивать и контролировать практически все функции коммутатора в графическом пользовательском интерфейсе из любого места.



Основные характеристики

- Управление и настройка через контроллер UniFi Controller
- 24 x 10/100/1000 RJ45 Ethernet портов
- 2 x 1G SFP Ethernet порта
- 1,3-дюймовый сенсорный модуль LCM

Больше, чем Wi-Fi

UniFi быстро превращается в полноценное решение SDN (Software-Defined Networking) с бесшовной интеграцией высокопроизводительной коммутации.