



Коммутатор Ubiquiti USW-48- POE, UniFi, 48x RJ45 1000Mb/s, 32x PoE+, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-48-poe-uni-fi-48x-rj45-1000mb-s-32x-poe-4x-sfp>

Price: **2 635,88 zł** gross / 2 142,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQMLLRMMPI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Источник питания	AC/DC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	442.4 mm
Глубина	285 mm
Монтаж в стойку	Yes
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	45 W
Тип аутентификации	РАДИУС
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	104 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1x
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Протокол Spanning tree	Yes
Производительность	52 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes

Автоматическое определение	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	195 W
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	4
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	32 W
Количество портов PoE+	32
Цвет товара	Нержавеющая сталь
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Вес изделия	4520 g

Full product description

Ubiquiti USW-48-PoE

USW-48-PoE (UniFi switch GEN2) - это конфигурируемый **гигабитный** коммутатор **уровня 2 с 48** портами Gigabit Ethernet, включая 32 порта **802.3at PoE+** с автоматической настройкой и 4 порта SFP, который обеспечивает подключение по технологии Gigabit PoE к устройствам RJ45 Ethernet и оптоволоконные соединения Gigabit для корпоративных сетей. USW-48-PoE оснащен **1,3-дюймовым сенсорным экраном LCM**, предоставляющим информацию о состоянии. Компактный безвентиляторный дизайн с глубиной 7,9" позволяет быстро и легко установить устройство в стойку SOHO.



Управление и настройка через сетевой контроллер UniFi

Управляемый и конфигурируемый сетевым контроллером UniFi с поддержкой мобильных приложений UniFi, коммутатор **USW-48-POE** предлагает широкий набор передовых протоколов и функций коммутации второго уровня, включая режим (коммутация, зеркалирование или агрегация) для каждого порта. Сетевой контроллер UniFi и мобильное приложение позволяют администраторам настраивать и контролировать практически все функции коммутатора в графическом пользовательском интерфейсе из любого места.



Основные характеристики

- Управление и настройка через контроллер UniFi Controller
- 48 x 10/100/1000 RJ45 портов Ethernet
- 1,3-дюймовый сенсорный модуль LCM
- 4 x 1G SFP Ethernet порта
- Гигабитные восходящие каналы PoE для устройств Ethernet RJ45 и опции гигабитных оптоволоконных восходящих каналов для корпоративной сети

Больше, чем Wi-Fi

UniFi быстро превращается в полноценное решение SDN (Software-Defined Networking) с бесшовной интеграцией высокопроизводительной коммутации.