



Коммутатор Ubiquiti USW-Enterprise-48-PoE, 48x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 4x SFP+, L3, 720W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-enterprise-48-poe-48x-rj45-25gb-s-poe-4x-sfp-l3-720w>

Price: **6 920,58 zł** gross / 5 626,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGIIOGRMLPQ

Product features

Источник питания	AC/DC
Высота	44 mm
Ширина	442 mm
Глубина	400 mm
Ток на входе	10 A
Сертификаты соответствия	CE
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	360 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	52 V
Производительность	160 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Кнопка сброса установок	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Управление через веб-интерфейс	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Белый

Уровень свича	L3+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Материал корпуса часов	Сталь
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes
Вес изделия	6200 g

Full product description

Стоечный коммутатор Enterprise 48 PoE с **48 портами RJ45 2,5GbE, 802.3at PoE+, 4 портами 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+**. **Пропускная способность коммутации составляет 160 Гбит/с, а коммутационная способность в два раза выше (320 Гбит/с).**



Особенности устройства

Switch Enterprise может предложить широкий спектр протоколов коммутации второго уровня - **агрегация, коммутация, дублирование**. Он также оснащен **1,3-дюймовым сенсорным экраном**. Он об. Чрезвычайно функционален - отображает любую информацию о подключении или системе.

Электропитание

Питание коммутатора осуществляется через Ethernet PoE+. **Бюджет PoE**, который он может предложить, составляет **720 Вт**.

Основные характеристики устройства:

- Бюджет PoE 720 Вт
- Порты 48 x 100/1000/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink)
- Сенсорный экран 1,3 дюйма
- Требования к напряжению AC 100-240 В (50/60 Гц)
- Питание через Ethernet PoE+

Смотрите также:

[Монтажный кронштейн](#)

[Монтажная полка](#)

[Защита от перепадов напряжения](#)