



Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-3, UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Вход, 4x PoE Выход, 46W, Упаковка из 3



0 817882 028684 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-flex-3-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-vhod-4x-poe-vygod-46w-upakovka-iz-3>

Price: **1 241,28 zł** gross / 1 009,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGHQRFRMMML



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	28 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	122.5 mm
Глубина	107.1 mm
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	5 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 55 °C
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	46 W
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
International Protection (IP) код	IP55
Количество портов PoE	4

Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	15.4 W
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	57 V
Цвет товара	Белый
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	230 g

Full product description

Ubiquiti Switch USW-Flex-3pack

Переключение компании [Ubiquiti](#) USW-FLEX-3 с доступными **5 гигабитными портами Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, одним входом PoE++ 802.3bt и четырьмя выходами PoE 802.3af.**

Способы подачи питания

Он питается от PoE 802.3af/at, PoE 802.3bt или пассивного PoE. Для достижения бюджета в **46 Вт** устройство может питаться от коммутатора, обеспечивающего **60 Вт PoE++ 802.3bt.**



Прочная конструкция

Благодаря **водонепроницаемому корпусу** из специального пластика (уровень защиты IP55) выключатель **чрезвычайно устойчив** к погодным условиям (от -40 до 55 градусов Цельсия).

Расположение выключателя

Его можно надежно закрепить **на зданиях и столбах** благодаря входящим в комплект монтажным скобам. Благодаря магнитам его можно также прикрепить **к письменному столу** или **книжному шкафу**.

Совместимость с другими устройствами

Коммутатор **оснащен поддержкой 802.3af PoE auto-sensing** на вышеупомянутых 4 выходах, что позволяет питать несколько устройств в сети. Коммутатор полностью совместим с системой UniFi, включая камеры, или с системой AC Mesh, использующей контроллер UniFi.

Добавьте в свой набор:

[Волоконно-оптические кабели](#)

[Считыватель Bluetooth NFC](#)

[Монтажные кронштейны](#)