



Коммутатор Ubiquiti USW-Flex-Mini, UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-flex-mini-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in>

Price: **129,52 zł** gross / 105,30 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPMJKRMMMH



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	21.17 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	107.16 mm
Глубина	70.15 mm
Максимальное потребление энергии	2.5 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Производительность	5 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 45 °C
Поддержка управления потоками	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	1
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Цвет товара	Белый
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	150 g

Full product description

Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi управляемый 5-портовый гигабитный коммутатор

Ubiquiti USW-Flex-Mini - это интеллектуальный управляемый коммутатор с **5 портами Ethernet RJ-45**, обеспечивающий 1-гигабитное подключение устройств. Питание подается на устройство через прилагаемый адаптер питания USB Type C или через порт Ethernet 802.3af PoE.

Основные характеристики

- 5 портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ-45
- Питание по стандарту 802.3af/at PoE
- Управление с помощью сетевого контроллера UniFi
- Низкое энергопотребление
- Компактный дизайн
- Возможность расширения существующей сети UniFi



Эффективное использование энергии

UniFi Switch-Flex-Mini потребляет всего 2,5 Вт. Питание устройства может осуществляться через порт 802.3af PoE или через блок питания USB-C 5 В, 1 А.

Коммутационная способность

Ubiquiti USW-Flex-Mini означает одновременную обработку трафика на всех портах на скорости соединения без потери пакетов.



Работает с сетевым контроллером UniFi

- Возможность управления сетями из единой плоскости управления
- Интуитивно понятная конфигурация, управление и мониторинг
- Централизованное управление конфигурацией, включая клонирование конфигурации
- Auto-MDIX автоматически адаптируется к прямому или чередующемуся кабелю
- Удаленное обновление программного обеспечения

Также ознакомьтесь с другими продуктами на нашем сайте

1. [Стеллажные шкафы](#)
2. [Монтажные кронштейны](#)
3. [Волоконно-оптические кабели](#)
4. [Access point](#)