



Коммутатор Ubiquiti USW-INDUSTRIAL, UniFi, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 2x RJ45 1000Mb/s, 450W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-industrial-unifi-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-450w>

Price: **2 120,24 zł** gross / 1 723,77 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxGFOQJJRMMNK



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	ETSI300-019-1.4, FCC, IC
Высота	60 mm
Ширина	254 mm
Глубина	235 mm
Ток на входе	6 A
Максимальное потребление энергии	20 W
Консольный порт	RJ-45
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	20 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3bt
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 60 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	430 W
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	60 W
Цвет товара	Черный

Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	10
Вес изделия	3850 g

Full product description

8 портов PoE Gigabit Ethernet

Восемь портов Gigabit Ethernet поддерживают автоматическую настройку PoE 802.3af/at/bt, обеспечивая мощность до **60 Вт** на порт для питания нескольких устройств в сети.

Прочный, долговечный корпус

Безвентиляторный коммутатор UniFi можно устанавливать горизонтально или вертикально на открытых пространствах. Его корпус изготовлен из литого под давлением алюминия с порошковым покрытием черного цвета для долговечности и **устойчивости к коррозии**. Устройство работает при полной **мощности 450 Вт** в условиях до 50°C.



Совместимость

Ubiquiti **USW-Industrial** питает многие продукты, включая UniFi AC Mesh AP, UniFi Video Camera G4 Pro и многие светодиодные панели UniFi, которые используют **802.3at PoE+**.

Бесшовная интеграция

Один экземпляр облачного контроллера UniFi OS Console может управлять несколькими объектами UniFi с помощью централизованного интерфейса. Каждый сайт логически разделен и имеет свой собственный **мониторинг сети, конфигурацию, карты, статистику и административные учетные записи**.

Конфигурация коммутатора

Через контроллер UniFi OS Console можно получить доступ к любому управляемому коммутатору UniFi и настроить такие функции, как:

- Конфигурация сети/VLAN
- Режим работы - коммутация, зеркалирование или агрегация
- Услуги Jumbo и управление потоком
- Настройки сети
- 802.1x и управление RADIUS VLAN
- Опция отладки терминала для интерфейса командной строки

Также ознакомьтесь с другими продуктами на нашем сайте

1. [Стеллажные шкафы](#)
2. [Монтажные кронштейны](#)
3. [Волоконно-оптические кабели](#)
4. [Access point](#)