



Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24, UniFi GEN2, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-24-unifi-gen2-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1 679,41 zł** gross / 1 365,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPPRJRMNJN

Product features

Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	442.4 mm
Глубина	285.4 mm
Монтаж в стойку	Yes
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Цвет товара	Серебро
Уровень свича	L2+/L3
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Вес изделия	3500 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24

USW-PRO-24 от Ubiquiti - это коммутатор с **24 портами Gigabit Ethernet** и **2 портами SFP+** 10 Гб.



Он предлагает все необходимое

UniFi Switch Pro 24 - это управляемый гигабитный коммутатор **Layer 2** и **Layer 3**, который предлагает богатый набор функций, таких как межсетевая маршрутизация **VLAN**, **статическая маршрутизация** и **DHCP-сервер**. UniFi Switch Pro 24 - идеальный коммутатор уровня агрегации и доступа для любого решения **UniFi**, сочетающий инновационное практически бесшумное охлаждение с резервированием питания UniFi **SmartPower RPS**.

Модуль LC с сенсорным экраном - мгновенная диагностика

Модуль LCM коммутатора USW-Pro-24 с **1,3-дюймовым сенсорным экраном** предоставляет информацию о состоянии соединения и используется для удобного мониторинга и быстрого устранения неисправностей. Компактные размеры, конструкция без вентиляторов и входящие в комплект монтажные скобы позволяют легко устанавливать его в **стойки SOHO**.



Возможность конфигурирования из любой точки мира

Управление и настройка UniFi Pro Switch 24 PoE осуществляется с помощью сетевого контроллера UniFi **с поддержкой мобильных приложений UniFi**. Коммутатор предлагает обширный набор передовых протоколов и функций коммутации третьего уровня, включая режим работы (коммутация, зеркалирование или агрегация) для каждого порта, **межсетевую маршрутизацию VLAN, сервер статической маршрутизации и DHCP**. Контроллер UniFi и мобильное приложение позволяют администраторам из любого места настраивать и контролировать практически все функции коммутатора с помощью графического интерфейса пользователя.

Основные характеристики

- 24 x RJ45 гигабитных порта
- 2 x 10G SFP+ порта
- Функции уровня 2 и уровня 3
- Вход UniFi SmartPower RPS DC
- Практически бесшумное охлаждение
- Сенсорный дисплей 1,3"
- Управление через сетевой контроллер UniFi
- Работа портала для гостей/точек доступа