



Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE, 16x RJ45 1000Mb/s PoE+, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-24-poe-16x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **3 080,17 zł** gross / 2 504,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHLFRMLPN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	442.4 mm
Глубина	285.4 mm
Пакетная буферная память	2 MB
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	450 W
Ограничение скорости	Yes
Тип аутентификации	IEEE 802.1x
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	88 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Полнодуплексный режим	Yes
Число VLAN	1000
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes

Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	400 W
Кнопка сброса установок	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16000 entries
Маршруты IPv4	64
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип дисплея	LCM
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	64 W
Количество портов Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Логи системных событий	Yes
Количество портов PoE+	16
Функции DHCP	Реле DHCP
Цвет товара	Серебро
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+/L3
Статический роутинг	Yes
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes
Вес изделия	4300 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24-PoE

24-портовый коммутатор с **16x** портами PoE + 802.3at, **8x** портами PoE ++ 802.3bt и **2x** портами SFP + 10 GB обеспечивает производительность коммутации UniFi второго поколения.



Создавайте и расширяйте свою сеть Ubiquiti

Постройте или расширьте свою сеть с помощью **коммутатора UniFi®**, который является частью системы Ubiquiti Inc.® UniFi Enterprise. **UniFi PRO 24 PoE** - это конфигурируемый гигабитный коммутатор уровня 3 с автоматическим определением **16 x 802.3at PoE + и 8 x 802.3bt PoE+ +**. Он оснащен 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем **LCM** для отображения информации о состоянии и быстрой диагностики, а также встроенными вентиляторами для бесшумного охлаждения.

Возможность конфигурирования из любой точки мира

Управление и настройка **UniFiPro Switch 24 PoE** осуществляется с помощью сетевого контроллера UniFi с поддержкой мобильных приложений UniFi. Коммутатор предлагает обширный набор передовых протоколов и функций коммутации третьего уровня, включая режим работы (коммутация, зеркалирование или агрегация) для каждого порта, межсетевую маршрутизацию VLAN, сервер статической маршрутизации и DHCP. **Контроллер UniFi и мобильное приложение** позволяют администраторам из любого места настраивать и контролировать практически все функции коммутатора с помощью графического интерфейса пользователя.

Ubiquiti UniFi USW-PRO-24-POE - Основные характеристики

- 24 x RJ45 10/100/1000 Мбит/с Гигабитные порты
- 16 x портов PoE+ 802.3af/at
- 8 x портов PoE++ 802.3bt
- 2 x SFP+ слота
- Управление и настройка через контроллер UniFi Controller
- PoE+ IEEE 802.3af/at и PoE++ 802.3bt
- Коммутационная способность - 88 Гбит/с
- 1,3-дюймовый сенсорный модуль LCM
- Общая незаблокируемая пропускная способность - 44 Гбит/с