



Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-24, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-max-24-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3>

Price: **1 987,93 zł** gross / 1 616,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMHMKRMMJN

Product features

Высота	43.7 mm
Ширина	442.4 mm
Глубина	325 mm
Максимальное потребление энергии	50 W
Коммутационная способность	112 Gb/s
Производительность	56 Gb/s
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Вес изделия	4300 g

Full product description

UBIQUITI USW-PRO-MAX-24

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 (USW-Pro-Max-24) - это современный 24-портовый управляемый коммутатор, идеально подходящий для современных сетевых сред. Имея 16 портов Gigabit Ethernet, 8 портов 2,5 Gigabit Ethernet и 2 слота SFP, коммутатор обеспечивает непревзойденную производительность и гибкость в настройке сети. Порты **Gigabit Ethernet** и **2,5 Gigabit Ethernet** обеспечивают высокоскоростное подключение, а **слоты SFP** - подключение со скоростью 10 Гбит/с для максимальной пропускной способности.

Универсальные функции и надежная работа

Коммутатор **Ubiquiti Professional Max 24** разработан для удовлетворения требований самых взыскательных сетевых сред. Благодаря расширенным функциям и надежным возможностям устройство гарантирует бесперебойное подключение и оптимальную производительность для всех подключенных устройств. **Эфирная подсветка третьего уровня** позволяет легко определить расположение портов, скорость/соединение и родную VLAN.

Надежность и простота управления

USW-Pro-Max-24 обеспечивает бесперебойную работу даже при отключении электроэнергии благодаря поддержке резервного питания постоянного тока. Коммутатор легко управляется и настраивается с помощью **сетевого контроллера Ubiquiti UniFi**, который предлагает унифицированный пользовательский интерфейс.

Компактная конструкция без вентиляторов

Компактные размеры и безвентиляторная конструкция **UniFi Switch Pro Max 24** позволяют легко установить его в стойку. Входящие в комплект монтажные кронштейны обеспечивают дополнительное удобство и гибкость при установке.

Расширенные функции переключения

Управление и настройка **USW-Pro-Max-24** осуществляется с помощью сетевого контроллера UniFi, который поддерживает мобильное приложение UniFi. Это позволяет пользователям управлять системным трафиком из любого места. Коммутатор предлагает набор передовых протоколов и функций коммутации второго уровня, таких как переключение, зеркалирование или агрегация на порт, а также функции третьего уровня, включая **маршрутизацию между виртуальными локальными сетями**, статическую маршрутизацию и функции DHCP-сервера.

Интеграция в SDN и интерфейс внешнего источника питания

Платформа UniFi быстро превращается в полноценное решение **SDN (Software-Defined Networking)**, интегрирующее высокопроизводительную коммутацию. Коммутаторы UniFi Pro поддерживают внешний входной интерфейс постоянного тока и интерфейс USP RPS в качестве дополнительной функции питания, обеспечивая резервное питание в случае отказа внутреннего блока питания.